

不锈钢偏心半球阀

产品名称	不锈钢偏心半球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新然阀门 型号:PQ340Y
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、pq340f/h/y不锈钢偏心半球阀产品概述

pq340f/h/y不锈钢偏心半球阀由阀体、偏心球体、主(从)动轴、上(下)轴套、球冠、压圈、内(外)阀座等主要部件组成，其与管道的连接形式为法兰连接，它通过转动蜗轮机构，带动偏心曲轴旋转90°来实现阀门的启闭，起到截断介质的作用，该阀阀体及零部件采用不锈钢材质，特别适合酸碱腐蚀类介质的输送。本产品密封严禁，输送有害气体可达零泄露。

二、pq340f/h/y不锈钢偏心半球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称	
1	阀体/阀盖	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni12mo2ti
2	球体	1cr18ni9ti表面特殊处理	0cr18ni12mo2ti表面特殊处理
3	阀杆	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
4	阀座	1cr18ni9ti/ptfe	0cr18ni12mo2ti/ptfe
5	填料	柔性石墨	柔性石墨

6	螺栓	0cr18ni9	0cr18ni9
7	螺母	0cr18ni9	0cr18ni9

三、pq340f/h/y不锈钢偏心半球阀主要性能规范表

公称压力pn(mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
常温最大工作压力(mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
壳体强度试验压力(mpa)	1.0	1.5	2.4	3.8	6.0
气密封试验压力(mpa)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
高压密封试验压力(mpa)	0.7	1.1	1.76	2.75	4.4
渗漏率	< 0.1 × dnmm ³ /s (符合gb/t13927-2008标准)				
适用温度()	软密封：-46 ~280 ; 硬密封：-46 ~545				
适用介质	天然气、水蒸气、油品类、酸碱类、煤粉煤灰、废渣、泥浆、含颗粒状、含纤维				
传动形式	蜗轮传动				

四、pq340f/h/y不锈钢偏心半球阀主要结构图

尊敬的客户！如你对该产品有任何疑问可致电我们，我们将为您提供最优质的售前咨询服务。咨询手机：15158748774。

偏心半球阀<http://www.guolvqic.com/category45.htm>