

CF11汽水分离器

产品名称	CF11汽水分离器
公司名称	上海汗克阀门制造有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:汗克 型号:CF11
公司地址	上海市松江天马经济开发区
联系电话	021-56381022 13817078395

产品详情

产品名称：cf11汽水分离器

产品型号：cf11（碳钢）

产品规格：dn15-dn25

公司名称：上海汗克阀门制造有限公司

产品详细介绍：

cf11汽水分离器

是利用蒸汽流向急剧转换方式、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了产品质量和生产效率，成为引起设备产生故障和降低性能的原因，主要用于蒸汽管网及设备中。产品广泛的用于，石油、化工、造纸、水处理、电站等相关行业。

cf11汽水分离器的工作原理：

大量含水的蒸汽进入汽水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外，干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。

汽水分离器特点：最高分离效率（干燥度可达到98%）最低压降（约为千分之五）；结构按压力容器规范设计。汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况，汽水分离器上部设计了排空气口。

二、产品技术参数及规格：

cf11产品技术参数：

- 1、公称通径：dn15~25
- 2、公称压力:pn1.6~2.5mpa
- 3、最高工作压力：pn1.6~2.5mpa
- 4、最高工作温度：220~350

cf11汽水分离器产品材质：

零件名称	材料
阀体、阀盖	cf41铸铁、cf11铸钢
过滤罩	不锈钢

cf11汽水分离器产品主要尺寸：

产品 型号	公称通径(mm)	连接方式	使用 压力(mpa)	最高允许温度() tmp	外型尺寸 (mm)			
					l	h1	h2	d
cf11	15 ~ 20	螺纹	0.01~2.5	350	130	115	156	螺纹
cf11	25	螺纹	0.01~2.5	350	150	155	222	螺纹

cf11f	25	法兰	0.01~2.5	350	210	115	156	螺纹
cf41	20 ~ 32	法兰	0.01~1.6	220	320	65	100	螺纹
cf41	40 ~ 50	法兰	0.01~1.6	220	455	90	150	螺纹
cf41	65	法兰	0.01~1.6	220	455	90	150	螺纹
cf41	80 ~ 100	法兰	0.01~1.6	220	510	110	190	螺纹
cf41	125	法兰	0.01~1.6	220	590	145	200	螺纹
cf41	150	法兰	0.01~1.6	220	590	145	200	螺纹

三、产品安装及注意事项

- 1、安装前必须用压力气体吹扫管线，清除污垢，杂物。
- 2、本分离器应安装在蒸汽管线路较低的位置，分离器前后建议安装截止阀。
- 3、安装方向阀体上的箭头指向与管道内流体方向一致（阀体上箭头指向为流体出端口）。
- 4、cf11汽水分离器下部应安装疏水阀，疏水阀要根据排量和工况选择。
- 5、为防止cf11汽水分离器和下部的疏水阀因污物堵塞而出现故障，疏水阀前建议安装y型过滤器，并定期进行清理工作，确保设备最大效率运行。

产品售后：

上海汗克阀门制造有限公司牢记三个第一【使用安全第一】【质量第一】【用户满意第一】我们愿意聆听任何给我司的发展学习的提议和建议，为团队价值观的商业服务和科技发展达到共赢。