

# UFS汽水分离器

产品名称	UFS汽水分离器
公司名称	上海汗克阀门制造有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:汗克 型号:UFS-16C
公司地址	上海市松江天马经济开发区
联系电话	021-56381022 13817078395

## 产品详情

产品名称：ufs汽水分离器 产品型号：ufs（碳钢） 产品规格：dn15-dn350

公司名称：上海汗克阀门制造有限公司 一、 产品详细介绍： ufs型汽水分离器

，是利用蒸汽流向急剧转换方式、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了产品质量和生产效率。汽水分离器使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变方向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴分离出来,减少蒸汽或压缩空气中的含水量。分离出的水滴集聚在分离器下面,通过另配的疏水阀排出。汽水分离器能保证用汽设备所用蒸汽或空气中的干燥性，提高用汽设备的工作效率，延长设备的使用寿命。

ufs汽水分离器产品特点： 1、根据汽压、水压变化可自动调节进汽量，克服了振动、噪音等缺陷。

2、利用蒸汽升温的同时，可实现增压，大大减小水泵电机功率，达到节能的目的。

3、节能、热效率高。蒸汽得以充分利用，与传统换热系统相比，热效率达100%，节约蒸汽20%以上。

4、寿命长，免维护，寿命可长达十五年。 5、无需人员值班，节约人工费。广泛适用于居民住宅、商务办公楼、宾馆、医院、洗浴中心的采暖和供热水系统以及电力、化工、橡胶、食品、制药等行业。

二、产品技术参数及规格：公称压力：1.6、2.5mpa 壳体材质：碳钢、不锈钢 产品规格：dn15-200

工作介质：水、空气、油品、蒸汽 适用温度： 350 ufs汽水分离器技术参数表 产品型号 公称口径dn

连接方式 使用压力(mpa) 最高允许温度( ) 外型尺寸(mm) l h1 h2 d(法兰) bufs-16c ufs-25c 25 flange法兰

0.01 ~ 2.5 350 130 57 167 dn15 32 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 210 70 195 dn15 40 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 270 80 250

dn15 50 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 270 80 250 dn25 65 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 310 90 285 dn25 80 flange法兰

0.01 ~ 2.5 350 400 98 330 dn25 100 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 400 108 370 dn25 125 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 400 122

370 dn32 150 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 450 140 410 dn32 200 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 450 168 435 dn32 250

flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 550 203 517 dn32 300 flange法兰 0.01 ~ 2.5 350 600 260 570 dn32 350 flange法兰 0.01 ~ 2.5

350 700 275 650 dn32 主体材质 碳钢wcb (dn400以上或者压力4.0mpa以上需要定做)

三、 产品安装及注意事项： ufs汽水分离器安装示意图： 备注：客户在订购时

需要根据汽水分离器需注明：型号、压力、口径、连接形式、材质、工作介质等，需要在订购时注明，

谢谢 产品售后：上海汗克阀门制造有限公司牢记三个第一【使用安全第一】【质量第一】【用户

满意第一】我们愿意聆听任何给我司的发展学习的提议和建议，为团队价值观的商业服务和科技发展达到

共赢。