

PQ340Y双偏心半球阀

产品名称	PQ340Y双偏心半球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新然阀门 型号:PQ340Y
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、pq340f/h/y双偏心半球阀产品概述

pq340f/h/y双偏心半球阀是我厂吸取了不同结构的球阀、v 型球阀和轨道球阀等的优点而开发出的新产品。该阀采用双偏心密封结构，磨损小，力矩小，密封性能好，使用寿命长，其阀座和半球体采用特殊硬化工艺处理，特别适应苛刻工况下耐磨损，耐冲刷，耐腐蚀，耐高温的要求。

pq340f/h/y双偏心半球阀的半球体采用双偏心设计，密封效果可靠，瞬间脱开，力矩小，使用寿命长，可应用在输送颗粒类介质的苛刻工况中，该阀阀座采用浮动设计，降低加工难度，保证阀座中心线与半球体球面中心点重合，从而提高密封性能。阀座与阀体有间隙，装配时利用半球体定位可自动找正中线，保证阀座密封面与半球体球面全接触，解决了因加工精度误差造成的泄漏，提高了球阀的使用性能及寿命。双偏心半球阀按密封性能分为硬密封和软密封两种，广泛应用于电力、石油、化工、造纸、轻防、食品、制造、航空航天等领域。

二、pq340f/h/y双偏心半球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体/阀盖	wcb	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni12mo2ti	zg15c
2	球体	wcb+硬铬	1cr18ni9ti 表面特殊处理	0cr18ni12mo2ti 表面特殊处理	25cr 表面特

3	阀杆	20cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti	25cr
4	阀座	wcb+ptfe/堆焊	1cr18ni9ti/ptfe	0cr18ni12mo2ti/ptfe	25cr2m
5	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨	柔性
6	螺栓	35crmoa	0cr18ni9	0cr18ni9	15cr
7	螺母	45	0cr18ni9	0cr18ni9	20

三、pq340f/h/y双偏心半球阀主要性能规范表

公称压力pn(mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
常温最大工作压力(mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
壳体强度试验压力(mpa)	1.0	1.5	2.4	3.8	6.0
气密封试验压力(mpa)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
高压密封试验压力(mpa)	0.7	1.1	1.76	2.75	4.4
渗漏率	< 0.1 × dnmm ³ /s (符合gb/t13927-2008标准)				
适用温度()	软密封：-46 ~280 ; 硬密封：-46 ~545				
适用介质	天然气、水蒸气、油品类、酸碱类、煤粉煤灰、废渣、泥浆、含颗粒状、含纤维				
传动形式	蜗轮传动				

四、pq340f/h/y双偏心半球阀主要结构图

尊敬的客户！如你对该产品有任何疑问可致电我们，我们将为您提供最优质的售前咨询服务。咨询手机：15158748774。

双偏心半球阀<http://www.guolvqic.com/category45.htm>