

# Y型三通球阀

产品名称	Y型三通球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新然阀门 型号:Q42F
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、120度斜角y型三通球阀产品概述

q42f/h法兰连接120度斜角y型三通球阀的流道形式为120度切换，流道平坦，流体阻力小，流通能力强，不会使介质停留在流道内部，实现各管道能够得到很好、很顺的切换，该阀外型美观，结构紧凑合理，密封性能好。

q42f/h法兰连接120度斜角y型三通球阀与阀座密封根据工况不同，可分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于hrc60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于hrc70)及特种硬质材料等多种先进工艺，适用各种苛刻工况，软密封适用200 以下工况，硬密封碳钢不超过425 ，不锈钢不超过450

### 二、120度斜角y型三通球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材质名称(常规配置)			
		q42f/h-c	q42f/h-p	q42f/h-r	q
1	阀体、阀盖	wcb	304(cf8)	316(cf3)	31
2	填料	ptfe、ppl、柔性石墨			

3	球体	wcb+hcr	304(cf8)	316(cf3)	316
4	密封圈			ptfe、 ppl	
5	垫片			ptfe、 ppl	
6	阀杆	2cr13	304	316	
7	双头螺栓	35crmoa	304	316	

### 三、120度斜角y型三通球阀主要性能规范表

公称压力 pn(mpa)	试验压力ps(mpa)		
	壳体	高压液密封	低压液密封
1.6	2.4mpa	1.76mpa	0.6mpa
2.5	3.75mpa	2.75mpa	
4.0	6.0mpa	4.4mpa	
适用工况	适用介质		水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介
	适用温度		-28 ~ 450
执行标准	设计		gb/t12237-89
	结构长度		gb12221
	连接法兰		jb/t79.1-79.4、 gb/t9113.1-9113.4、 hg20592、 astm b
	检验试验		gb/t13927、 jb/t9092、 api598

#### 四、120度斜角y型三通球阀主要结构图

尊敬的客户！订购三通球阀时，烦请告知型号、主体材质、公称通径、公称压力等参数，三通球阀有I型、t型、y型之分，如你对该产品有任何疑问可致电我们，我们将为您提供最优质的售前咨询服务。咨询手机：15158748774。

三通球阀<http://www.guolvqic.com/category44.htm>