

欣宝LX1020BS袖珍照度表数字照度计

产品名称	欣宝LX1020BS袖珍照度表数字照度计
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:欣宝 型号:LX1020BS
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

现货批发耐用手持便携照度仪欣宝lx1020bs袖珍照度表数字照度计

产品名称：照度计

产品型号：lx1020bs

产品品牌：sampo/欣宝

产地：国产

保修年限：详见说明

起订数量：2

lx1020bs袖珍式照度表测量原理：

光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时，入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上，在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路，就会有电流通过，电流值从以勒克斯（lx）为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱。照度计有变档装置，因此可以测高照度，也可以测低照度。

引照度计的种类：

- 1.目视照度计：使用不便，精度不高，很少使用
- 2.光电照度计：常用硒光电池照度计和硅光电池照度计。

lx1020bs袖珍式照度表规格及参数：

1. 3 3/4位lcd显示，字高18mm
2. 测试范围：0.1~40,000lux
3. 准确度：4,000lux时， $\pm (4\%+10\text{个字})$
>4,000lux时， $\pm (5\%+10\text{个字})$
4. 分辨率：0.1lux
5. 重复测试： $\pm 2\%$
6. 温度特征： $\pm 0.1\%/^{\circ}\text{C}$
7. 取样率：0.5秒
8. 感光体：光二极管附滤光镜片
9. 尺寸：130x72x30(mm)
10. 峰值保持功能

客户案例：

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576