

JCJ200W 温湿度变送器（高温型）

产品名称	JCJ200W 温湿度变送器（高温型）
公司名称	北京九纯健科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:九纯健 型号:JCJ200W
公司地址	北京朝阳区惠新东街6号院2号楼7层719室
联系电话	018801140768 18701140013

产品详情

jcj200w 温湿度变送器（高温型）

产品简介：

jcj200w高温型温湿度变送器是专门用于高温环境下的温湿度测量。产品采用jucsan®耐高温型湿敏电阻作为测湿元件，配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术，产品采用将传感器和变送器分体式设计，测量时将传感器探头置于测湿环境中，变送器部分置于常规环境中，传感器探头可在150℃环境下长期稳定工作。高温环境下的湿度测量对传感器的要求非常高，普通的传感器是不能在高达150℃高温环境下工作的，多数传感器在80℃以上都会被损坏。九纯健科技推出的高温型温湿度变送器在国内处于技术领先水平，解决了许多高温环境下湿度测量的难题。和同类进口产品相比，jcj200w高温型温湿度变送器是一款性价比非常高的经济实用性产品。jcj200w高温型温湿度变送器自上市已有近10年历史，得到了广大用户欢迎，产品已广泛应用到各个行业，保守统计约有超过上万支的温湿度变送器工作在我国各种高温测湿现场，并以每年数千支的数量在快速增长。

技术参数：

jcj200w	
工作电源	12
温度参数	
湿度参数	
输出信号	
变送器工作环境	
变送器材料	
外形尺寸	
颜色	
重量	
安装	
负载能力	
电源参数说明	
	24v 交流电源

	信号
变送器耗电参考	

应用场合：

高温试验箱 陶瓷生产加工 砖窑测湿 烟道测湿 榨油机械配套 纺织印染 高温杀菌 木材干燥 工业自动化过程控制 医药化工 环境监测 皮革制衣加工 高温烘干 食品加工 干燥设备配套。

变送器配套传感器探头：

jcj200w温湿度变送器提供了丰富的传感器探头，以方便温湿度测量现场的测量与安装。与变送器配套的传感器探头可以分为以下几类：1、壁挂安装式：g型
2、管道式：j型、i型、k型、h型

g型金属外壳封装

g型	参数说明
材质	不锈钢外壳，具有耐高温和坚固耐用特点
外形	80 × 55 × 21mm
安装	墙面壁挂或吸顶安装
特点	内有金属过滤网，具有一定防尘和过滤作用。航空插头连接方式，连接方便。

i型探头	参数说明
保护管	直径16mm，不锈钢，引线方式采用航空插头
固定方式	活动法兰固定
插入长度l	最短插深长度90mm
适用环境	管道式安装，螺纹固定的各种测量场所。

法兰类型	d	d1	d	法兰厚度	管径
铝质法兰	68	46	4	3.5	∅ 16
塑料法兰	65	44	3	3	∅ 16
参数说明	d : 法兰直径 d:定位孔直径 d1 : 由定位孔圆心构成的同心圆直径				

j型探头	参数说明
保护管	直径16mm , 不锈钢, 引线方式采用航空插头
固定方式	m27 × 2 mm 外螺纹, 耐压型耐压2个大气压
插入长度l	1、 150mm 2、 200mm 3、 300mm 4、 其它订制 (最短插入长度为130mm)
适用环境	管道式安装, 螺纹固定的各种测量场所。

k型探头	参数说明
保护管	直径16mm , 不锈钢, 引线方式采用航空插头
固定方式	无固定方式
插入长度l	1、 150mm 2、 200mm 3、 300mm 4、 其它订制 (最短插入长度为100mm)

p型探头	参数说明
保护管	直径16mm , 不锈钢, 引线方式采用航空插头
固定方式	m22 × 1.5mm 外螺纹, 耐压型耐压1mpa
插入长度l	含螺纹部分保护管总长110mm
适用环境	管道式安装, 螺纹固定的各种测量场所。

ex型	隔爆型设计，保护管见j型
备注说明	使用于特殊环境或应用，订制产品。接线盒采用隔爆外壳可用于一些有隔爆要求的较危险场所。

产品选型表：

jcj200w□s□t□h□l□ 温湿度变送器		
jcj200w	温湿度变送器	
□	常用传感器类型	g=g型、i=i型 k=k型、p=p型(m22 × 1.5) 以 ex=ex隔爆型
s□	输出信号	1=(0 ~ 5)vdc 2=(0 ~ 10)vdc 3=(0 ~ 1)vdc 4=三线制(4 5=(0 ~ 20)ma 6=(0 ~ 10)ma 7=二线制(4 ~ 20)ma 9=用 r2=rs232接口 r4=rs485接
t□	温度范围	0=无温度输出 1=0 2=0 ~ 120 3=0 ~ 15 4=-40 ~ 150 9=打
h□	湿度精度	1= ± 3% (默认)
l□	插入长度 (对于管道式)	1=150mm 2=200mm 3=300mm 4=其它注

选型举例：

说明：

- 1、对于螺纹固定的探头，其插深长度默认含螺纹部分。
- 2、对于现场有压力的环境，请据压力大小选择j或p型探头，并在选型时注明探头要求耐压。j型和p型探头默认耐压1.6MPa。
- 3、对于特殊功能要求的产品，可订制生产。