

负离子健康墙面漆 负离子漆 负离子涂料 超低VOC

产品名称	负离子健康墙面漆 负离子漆 负离子涂料 超低VOC
公司名称	北京尼美涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼美 产地:北京 外观:18L铁桶
公司地址	北京市大兴区金星路12号院3号楼12层1512室
联系电话	18500644118 15011596511

产品详情

品牌	尼美	产地	北京
外观	18L铁桶	固体含量	。(%)
每公斤涂刷面积(两遍)	10-11 (m ²)	表干时间	2 (小时)
耐洗擦性	20000 (次)	耐水性	耐水
干燥时间	2 (h)	稀释剂	15-20%的清水
拉伸强度	。(Mpa)	断裂伸长率	。(%)
成膜物性质	有机无机复合	储存期	一年
单件净重	20KG	漆膜颜色	白色
液态类型	水乳型	功能	装饰

尼美净味全效墙面漆是通过优选多种优质原材料进行科学的配方,并采用先进的工艺及设备精制而成的一种高品质全效型环保型乳胶漆,在配方中加入了特种功能性材料进行改性,因此该产品漆膜细腻、丰满、附着力强、耐擦洗、抗菌、防霉防藻等多种功能于一体,满足了人们对绿色环保和健康的需求。特点:超低voc产品。高白度、高遮盖力率、高耐擦洗。漆膜丰满、流平性好。弥盖细微裂纹、气味清新。使用说明:1、涂刷的墙面要处理平整、干燥、清洁、无浮灰。2、新墙表面含水率小于10%, pH值低于10。

3、本产品可采用刷涂、辊涂和喷涂。

4、可用15-20%的清水将涂料稀释,不能过度稀释,否则会影响涂刷效果。

5、涂刷一遍10-11m²/kg,实际施工因墙情况及施工技术有一定误差。

6、本产品应存放于阴凉干燥处,环境温度在5-35 为宜,保质期为12个月。注:本产品严格执行

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》gb 18582-2008 《合成树脂乳液内墙涂料》gb/t 9756-2001

