

50w免维护防爆灯SBD1101-YQL50B1

产品名称	50w免维护防爆灯SBD1101-YQL50B1
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	防爆标志:ExdIIBT6/T5 防护等级:IP65 防腐等级:WF2
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

50w免维护防爆灯sbd1101-yql50b1，是浙江子午防爆电气有限公司的主打产品之一，经过国家权威机构认证，价格理想，质量保证！装无极灯50w，吸顶式安装。

一、50w免维护防爆灯sbd1101-yql50b1产品特色：

- 1、防爆型式隔爆型，适用于危险场所照明使用。
- 2、灯具整体式结构，光源腔和电器腔连接在一起，电器盒放置在电器腔内，安装方便，电气性可靠。
- 3、灯具外壳压铸成型，造型新颖，外观美观大方。
- 4、铸件材料采用抗拉高强度的铝合金材料，且含铜量低(小于40%)，具有良好的耐腐蚀性能。
- 5、网罩和外露紧固件均采用优质不锈钢材料。
- 6、玻璃罩钢化处理。
- 7、管吊、吸顶、吸壁、立杆多样式安装方式，适合各种场合安装
- 8、灯具外壳喷涂环氧树脂。
- 9、光源采用电磁感应灯，功率因数高，高光效，使用范围广，长期使用免维护。

二、50w免维护防爆灯sbd1101-yql50b1电磁感应灯特点：

- 1、电磁感应灯无电极和电丝，具有超长寿命，常年使用免维护，寿命是白炽灯的100倍，金属卤化物灯的6~10倍。
- 2、高效节能，发光效率139lm/w，功率因数高达0.99，比白炽灯节能80%。
- 3、稳定性好，在电压波动160-265v范围内认可正常启动稳定工作。
- 4、绿色环保，通过国家emc检验，物电磁污染，无频闪使眼睛不宜疲劳。
- 5、

瞬时启动，启动和再启动时无需延时，可瞬时点亮。

三、50w免维护防爆灯sbd1101-yql50b1适用范围：

- 1、适用于iia，iib类含有性气体环境1区和2区室内外危险场所照明。
- 2、适用于 a、 b、 c类含有爆炸性气体或蒸汽环境. 3、温度组别为t1 ~ t3的1区、2区室内外危险场所或20区、21区22区爆炸性或可燃性粉尘室内外场所的一般照明或应急照明。

四、50w免维护防爆灯sbd1101-yql50b1技术参数:

- 1、执行gb3835.1和gb3836.2《性气体环境用电气设备》
- 2、2防爆标志：exdiibt6/t5
- 3、外壳防护等级：ip65
- 4、防腐等级：wf2
- 5、适用光源：电磁感应灯50w
- 6、额定工作电压：220v，50hz
- 7、引入口：g3/4”
- 8、电缆外径：9-12.5mm