

60厘米、6.5瓦LED日光灯

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 60厘米、6.5瓦LED日光灯 |
| 公司名称 | 北京民英科技有限公司 |
| 价格 | 85.00/只 |
| 规格参数 | 类型:LED节能灯 外径尺寸:26 (mm) |
| 公司地址 | 中国 北京市 东城交道口南大街54号 |
| 联系电话 | 86 010 64026359 13611277551 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|-----------|
| 类型 | LED节能灯 | 型号 | * |
| 外径尺寸 | 26 (mm) | 灯光颜色 | 白 |
| 材质 | * | 供电电压 | 220 (V) |
| 功率 | 7 (W) | 光通量 | * (LM) |
| 寿命 | * (H) | | |

灯管长度60cm，采用0光衰发光管144颗。

一．我公司产品详细介绍：1.光源：选用的是我淘宝店里售价0.28元的发光管，这种发光管超大芯片发光、超高亮度、单只5.5流明以上，光强1800mcd以上、头1000小时无衰减,高稳定性、一致性、适合所有灯具！

2.电源：采用最新专利集成电路，采用专利技术的恒流控制方法，使得led电流从交流85v-265v范围内变化小于±5%。采用专利技术的系统结构，使得系统18w的led日光灯方案中，在交流85v-265v范围内系统效率始终高于90%。在交流85v-265v输入范围内，可以驱动从3w到36w的led阵列。具有多重led保护功能包括led开路保护、led短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候，电源系统进入保护状态，直到故障解除，系统又重新进入正常工作模式。

3.外壳：采用优质pc材料，坚固耐用，透明度高不变色。有两种可以选择：一种是完全透明的，另一种是一半透明，一半乳白色的。

二．led日光灯技术参数如下：1.功率：60cm日光灯功率6—7w 120cm日光灯功率13—14w
可根据客户要求做到20—35w2.电路连接方式：24串6并 24串12并3.恒流输入电压范围：
ac176v—ac275v4.功率因数（实测值）0.90—0.935.工作温度: 10w以下电感及mos管常温20—38度15—20w
电感：40度 mos 温度：50度

三、安装方法（将本品led灯管替代原普通日光灯管之方法）1、切断电源，拿走原普通日光管（取掉启辉器与镇流器并将电源线处理清楚）2、将日光管支架拿开；3、见到支架两端接头各有两根线，将两端各自的两条线拧在一起，再将两端的拧在一起的线分别接在市电上；即灯管两端的端子分别接220v的火线和零线就可以了。4、盖上支架盖，拧上led日光灯；5、接通电源，日光灯正常工作。

本公司可提供配套电源板、灯壳、散件、发光管、成品灯管等，并提供技术支持服务，本公司现有一套非常好的市场营销模式，可以使客户最低成本投入运作，现寻求有实力的单位和个人来运作此计划，忘有识之士加盟，共创美好未来！！！！

手机：13611277551qq：526684348