

SBD1102-YQL40D免维护节能防爆护栏灯

产品名称	SBD1102-YQL40D免维护节能防爆护栏灯
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	建议安装高度:2.5~4米 防腐等级:WF2 防护等级:IP66
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

sbd1102-yql40d免维护节能防爆护栏灯，sbd1102-yql40选配件及数量为安装示意图所需，用户应根据需要在订货时另外选购。sbd1102-yql40灯具与安装基座连接螺栓用户自备。

一、sbd1102-yql40d免维护节能防爆护栏灯安装方式、型号、附件一览表：

????	????	????	??	???
???	sbd1102-yql40a	300mm?g3/4???	1?	sbh????????? g3/4???????????
???	sbd1102-yql40b			sbh????????? g3/4???????????
???	sbd1102-yql40c1	90°???? ?????	1?	sbh????????? g3/4???????????
???	sbd1102-yql40c2	120°???? ?????	1?	sbh????????? g3/4???????????
?????	sbd1102-yql40d	?????g3/4?????? ?1?		sbh?????????
?????	sbd1102-yql40e	?????1 1/4???	1?	sbh?????????

二、sbd1102-yql40d免维护节能防爆护栏灯安装方式及灯具型号：

sbd1102-yql40a、sbd1102-yql40ayn、sbd1102-yql40aym (管吊式、yn：应急90分钟 ym：应急60分钟)
sbd1102-yql40b、sbd1102-yql40byn、sbd1102-yql40bym (吸顶式、yn：应急90分钟 ym：应急60分钟)

sb1102-yql40c1、sb1102-yql40c1yn、sb1102-yql40c1ym (吸壁式90°、yn：应急90分钟
ym:应急60分钟)
sb1102-yql40c2、sb1102-yql40c2yn、sb1102-yql40c2ym (吸壁式120°、yn：应急90分钟
ym:应急60分钟) sb1102-yql40d、sb1102-yql40dyn、sb1102-yql40dym (护栏立杆式、yn：应急90分钟
ym:应急60分钟) sb1102-yql40e、sb1102-yql40eyn、sb1102-yql40eym (法兰立杆式、yn：应急90分钟
ym:应急60分钟)

三、sb1102-yql40d免维护节能防爆护栏灯技术参数

光源：电磁感应灯

功率：40w 外壳材料：铝合金 防爆形式：复合型、粉尘防爆型 外壳防护等级：ip66 防腐等级：wf2
应急时间：90分钟 灯具重量：3千克 建议安装高度：2.5~4米 质保：灯壳6年、光源5年