

# 山东防爆云台生产厂家FB500

产品名称	山东防爆云台生产厂家FB500
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:维康 型号:FB500 重量:22KG
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

## 产品详情

山东防爆云台生产厂家fb500

产品概述：fb500防爆云台一体机严格按照gb3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》、gb3836.2-2012《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型d》标准设计制造，具有体积小、重量轻、安装方便等特点，可广泛用于石油、化工、码头、港口、矿山、航天、航空、军工、粮食加工等场所。fb500防爆云台一体机集全方位云台、护罩、遮阳罩、解码器、雨刷、红外灯（部分选配）于一体，采用一体化结构设计，云台与摄像机之间无外连接线缆，能作水平355°旋转、垂直±60°旋转。

产品特点：采用不锈钢材料制造，外形美观 可选配大护罩、遮阳罩、雨刷、红外灯等等  
视窗采用坚固的钢化平板玻璃 防护等级ip66 室外安装，全天候使用 多种控制协议，对应多种控制系统  
350°最大水平转动范围 +60° ~ -60° 垂直转动

山东防爆云台生产厂家fb500

产品认证 制造标准：gb3836.1 ~ 2-2010、gb3836.2-2010 防爆标志 exd ct6 防爆合格证号 gyb14.1593x

电气指标 输入电压 220vac/24vac/12vdc，根据摄像机规格 工作电流 1a 摄像机电源 220vac/24vac/12vdc  
功耗 85w

机械指标 fb500防爆云台一体机 电气指标 输入电压 220vac 输入电压范围 ±10 工作电流 1a 功耗 85w  
电气连接 综合电缆连接视频、电源、控制信号 机械指标 材质 不锈钢 304 或316l 防护等级 ip66 水平转动  
355度 垂直转动 ±60度 水平转动速度 10°/s 垂直转动速度 6°/s 视窗 厚度 10mm 单位重量 22kg 安装方式  
固定支架、基座、立柱 环境条件 环境温度 -20 ~+60 相对湿度 95%rh (+25 ) 大气压力 86~106kpa

山东防爆云台生产厂家fb500

摄像机参数：选配产品（模拟：sony、三星、世林、lg）（数字高清：海康2006等）详见摄像机参数