

手扳导链 环链式手扳葫芦 链条起重葫芦

产品名称	手扳导链 环链式手扳葫芦 链条起重葫芦
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

产品详情

霸州市安达电力机具有限公司式专业生产手扳导链 环链式手扳葫芦
链条起重葫芦的厂家，联系电话：0316-7178382 13180381506

紧线器是在架空线路敷设施工中作为拉紧导线用的。紧线器
类别有：虎头紧线器,曲齿紧线器,铁线紧线器,双钩紧线器,多功能紧线器,三角紧线器以及日式夹线器

多功能紧线器

用于电力工程，电信工程收紧导线地线或牵引设备，打拉线用；

采用高强度钢丝，强力不易被拉断，钩头为合金钢锻造，且钩头部分为椭圆形带保险装置，美观，强度高；

手柄为360°旋转，控制卡栓可倒向旋转，使用方便。

型号	额定负荷kn	最大长度m	钢丝直径mm	重量kg
p1000	10	1.2	5	3.2
p1500	15	1.4	6	4.2
p2000	20	1.9	5	3.8

棘轮收线器用途：与卡线器配套紧线用。产品编号 型号 规格 额定负荷 自重 (kn) (kg) hy099-01 hy099-1
棘轮齿数18牙 10 1.8 hy099-02 hy099-2 棘轮齿数20牙 15 2.2

棘轮手扳葫芦用途：适用于高空紧线作业及临时锚固用。

产品编号 型号 牵引力 链条长度 自重 (kn) (m) (kg) hy0100-01 lsj-1 10 1.2 2.1 hy0100-02 lsj-2 15 1.3 2.5
hy0100-03 lsj-3 20 1.5 3.2

链条手扳葫芦用途：用于物品起吊及机件牵引，收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用 产品编号 型号
额定负荷 自重1.5m 3m 4m 5m (kn) 1.5m 3m 4m 5m(kg) 010101 010105 010109 0101013 ls-0.75 7.5 7 8 9 10.5
010102 010106 0101010 0101014 ls-1.5 15 11 12.8 13.6 15 010103 010107 0101011 0101015 ls-3 30 20 22 23.2 24.0
010104 010108 0101012 0101016 ls-6 60 30 33 35 37

链条手拉葫芦用途：用于物品起吊及机件牵引，收紧钢绞线、铝绞线等线路紧线用。产品编号 型号
额定负荷 起重高度 自重 (kn) (kg) hy0102-02 hy0102-1 10 10 hy0102-03 hy0102-1.5 15 14 hy0102-04
hy0102-2 20 16 hy0102-05 hy0102-3 30 24 hy0102-06 hy0102-5 50 36 hy0102-07 hy0102-10 100 68

套式双钩紧线器用途：该产品长度短，调节距离长。

产品编号 型号 额定负荷 极限负荷 最大中调心距 调节距离 自重 (kn) (mm) (mm) (mm) (kg) hy0104-01
sjst-1 10 20 700 290 2.8 hy0104-02 sjst-2 20 40 780 330 3.0 hy0104-03 sjst-3 30 60 950 430 4.2 hy0104-04 sjst-5
50 100 1050 450 7.1

双钩紧线器用途：适用于收紧导线、安装拉线及更换绝缘子等。产品编号 型号 额定负荷 极限负荷
最大中心距 调节距离 自重 (kn) (kn) (mm) (mm) (kg) hy105-01 sjs-1 10 30 840 260 3.5 hy105-02 sjs-2 20 60
1030 330 3.8 hy105-03 sjs-3 30 90 1350 460 5.7 hy105-04 sjs-5 50 125 1440 400 8.1

钢线鬼爪紧线器 型号 适用范围 (mm) 允许拉力 (n)) 备注特大号 3.5×7股钢绞线 4000 16 特号
4.0铁线 3000 14 大号 3.2-4.0铁线 2400 12 中号 2.5-3.0铁线 1800 8 小号 1.6-2.5铁线 1000 6

虎头紧线器用途：用于输电线路、通讯线路收紧钢绞线 编号 规格 额定负荷kn 最大开口mm hy096-01
6寸 180mm 2.5 8 hy096-02 8寸 203.2mm 3.5 10 hy096-03 10寸 254mm 6 12 hy096-04 12寸 304.8mm 8 14
hy096-05 14寸 406.4mm 10 16 hy096-06 16寸 475.2mm 12 18

钢丝绳牵引葫芦用途：用于收紧导线、钢绞线、收线长度大。产品编号 型号 额定负荷 钢丝绳长度
钢丝绳规格 往复行程 自重 (kn) (m) (mm) (mm) (kg) hy098-01 hss-1.5 15 20 9 (7x7) 50 9 hy098-02
hss-3 30 10 13.5 (7x9) 30 14 功能紧线器可用于收紧或调整导、地线。

棘轮紧锁具

size(inch)	w.l.l(lbs)	m.b.s(lbs)	n.w(lbs)
lt-250	250	880	1.43
lt-375	375	1300	1.4

1/4-5/16	2600	9200	3.52
5/16-3/8	5400	19000	8.37
3/8-1/2	9200	33000	12.2
1/2-5/8	13000	46000	19.7

杠杆式紧锁具

size(inch)	w.l.l(lbs)	m.b.s(lbs)	n.m(lbs)
1/4-5/16	2600	9200	3.75
5/16-3/8	5400	19000	10.5
3/8-1/2	9200	33000	12.9
1/2-5/8	13000	46000	14.55

我公司除生产手扳导链 环链式手扳葫芦 链条起重葫芦外，还生产经营紧线器，卡线器，手扳葫芦，手拉葫芦，穿孔器，电缆滑车，放线滑车，起重滑车，绝缘滑车，立杆机，抱杆，格构式内悬浮抱杆，电缆拖车，电缆放线架，机动绞磨，柴油绞磨，汽油绞磨，电动绞磨，进口绞磨，拖拉机牵引机，手扶拖拉机绞磨，手推绞磨，手摇绞磨，人力绞磨等多种电力施工工具，欢迎咨询。