

注油防腐枕木 优质防腐枕木

产品名称	注油防腐枕木 优质防腐枕木
公司名称	山东圣煤矿山机械设备有限公司
价格	178.00/根
规格参数	材质:松木 工艺:高温高压防腐注油处理 用途:固定和稳定钢轨的
公司地址	山东济宁市
联系电话	0537-3879056 15853766191

产品详情

一杯清水因滴入一滴污水而变污浊，一杯污水却不会因一滴清水的存在而变清澈。

防腐枕木选材：

山东圣煤防腐枕木所用树种为选用弹性比较好的松木，进口俄罗斯的樟子松，辐射松，朝鲜的落叶松，美国的花旗松。15853766191王经理手机等您的来电！

防腐枕木规格：防腐枕木的断面形状应达到gb154标准的规定前提下,铺轨范围内尺寸公差应符合（表1）的规定。

注：普通防腐枕木和道岔木枕的枕面、枕底着锯面，经扒皮后不得小于上列断面形状规定的尺寸；

桥梁防腐枕木的钝棱最大尺寸，经扒皮后不得大于上列断面形状规定的尺寸。铺轨范围的确定：
普枕：一、二类枕木至两端起30~70cm的范围内，高速普枕为30~80的范围内；岔枕：枕木两端35cm以内的所有范围；桥枕：枕木两端50cm以内的所有范围 防腐枕木的材质缺陷应符合下列规定：
节子：活节、死节在铺轨范围以内的最大尺寸（直径）不大于6cm；漏节、朽节不允许有，节子的检量方法，均以最宽处测量。腐朽：防腐枕木端面只允许一端有腐朽，但深度不得超过枕长的1%；腐朽面积不得超过所在端面积的2%。材面允许轻微腐朽其面积不得超过所在材面积的1%。

裂纹及夹皮：纵裂、外夹皮的长度不超过40cm；轮裂内夹皮弦长不得超过10cm；在采取防裂措施后，裂纹允许略有超限，但其长度不得超过规定长度的50%。

弯曲：

普枕：横弯（上下弯曲）弦高不超过枕木长度的2%，

顺弯（侧向弯曲）不超过1%；

岔枕：横弯（上下弯曲）弦高不超过枕木长度的1%，顺弯（侧向弯曲）不超过0.5%；

桥枕：横弯（上下弯曲）及顺弯（侧向弯曲）弦高不超过枕木长度的0.5%；

虫害：每个木枕面的辅轨范围内虫眼总数不得超过5个。

防腐枕木作用：

轨枕既要支承钢轨，又要保持钢轨的位置，还要把钢轨传递来的巨大压力再传递给道床。它必须具备一定的柔韧性和弹性，硬了不行，软了也不行。列车经过时，它可以适当变形以缓冲压力，但列车过后还得尽可能恢复...防腐枕木弹性好,重量轻,制作简单,绝缘性能好。扣件与木枕连接简单，铺设和养护维修、运输方便,木枕与碎石道碴之间较大的摩擦系数。木枕富有韧蚀，比其他轨枕更能吸收列车行驶所产生的重量而不易断裂。

欢迎广大新老客户前来订购，我们一直在等您！

联系人：王芳

在线销售：15853766191

在线qq：2782180936

技术顾问：0537-3879056