

新乡防水供应格瑞德聚乙烯丙纶防水卷材

产品名称	新乡防水供应格瑞德聚乙烯丙纶防水卷材
公司名称	新乡市格瑞德防水材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:格瑞德 型号:300克、400克 面积:100m ² /卷
公司地址	新乡市大召营产业集聚区
联系电话	0373-5468020 15903027937

产品详情

聚乙烯丙纶防水卷材

适用范围：用于各类工业用建筑屋面、地下室、厨房、卫浴间的防水、防渗工程；水池、渠道、涵洞以及冶金化工及防污染等防水、防渗工程。产品特点：

- 1、拉伸强度高、延伸率大，对基层伸缩或开裂变形的适应性强。
- 2、良好的水蒸气扩散性，留在基层的湿气易于排出。
- 3、耐根系穿刺、耐老化，使用寿命长（屋面可达25年、地下可达50年）。
- 4、可用于各种建筑部位。主要性能指标：执行gb18173.1-2006fs2标准，见附表

序号	项目	
1	断裂拉伸强度n/cm	常温 60
2	扯断伸长率%	常温

3	撕裂强度n	
4	不透水性0.3mpa , 30min	
5	低温弯折温度	
6	加热伸缩量mm	延伸 收缩

施工要求： 1、基层处理：基层：防水基层要求坚固、夹带、干净、干燥。基层转角部位应做成圆弧或三角形，圆弧半径大于20mm。屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。 2、施工方法：卷材应逐幅铺贴，铺贴前应先确定卷材位置，将一端固定，另一端卷进起。将配套粘接剂均匀的刮涂到基面上（涂胶厚度约为1mm），随即铺贴卷材，边铺边用刮板排气压实，然后再将另一端卷材卷起，按上述方法铺贴。第一幅卷材铺完后，再按相同方法铺贴第二、第三幅卷材，卷材搭接宽度为100mm。 节点处理：落水口排气管等节点部位，应先采用“锦绣”牌js复合防水涂料涂刷以加强其防水效果，然后再按规定铺贴卷材。 注意事项：

- 1、雨、雪、雾、大风天气及基面潮湿的情况下不能铺贴卷材。
- 2、铺设防水卷材时，施工温度应在5-35 ，相对温度应小于80%。
- 3、施工过程中，各道工序不得交叉，所有节点部位必须做加强层。
- 4、卷材地下施工时，搭接部位应用“锦绣”牌聚氨酯防水涂料密封。 包装运输和贮存：

- 1、产品采用塑料编织袋包装。
- 2、规格：100m²/卷，克重：400 ~ 1200g，宽度：1.5m 长度：66.7m。
- 3、运输中严防日晒雨淋、防止碰撞、保持包装完好无损。
- 4、产品贮存时，存放在通风阴凉处，禁止接近火源。 5、在正常贮存、运输条件下，产品货架期为12个月，超过货架期可按本标准规定的项目进行检验，如结果符合要求仍可使用。