

旋转连接器 旋转连接器 旋转连接器

产品名称	旋转连接器 旋转连接器 旋转连接器
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

产品详情

霸州市安达电力机具有限公司式专业生产旋转连接器 旋转连接器
旋转连接器的厂家，联系电话：0316-7178382 13180381506

旋转连接器

用途：适用于输变电线路中牵引导线时或牵引地下电缆时连接钢丝绳与网套连接器用，释放钢丝绳的扭劲

采用合金工具钢锻造，强度高，自重轻，可顺利通过滑轮和张力机、牵引机等设备。

编号	型号	外型尺寸（外径x 槽宽（mm） 长度）（m）	额定负荷（kn）	重量（kg）	
15101	xl-1	∅ 30x109	13	10	0.4
15102	xl-3	∅ 38x129	16	30	0.7
15103	xl-5	∅ 42x154	18	50	1.5
15104	xl-8	∅ 58x230	22	80	2.6

抗弯连接器用途：

用来连接牵引绳，以释放牵引强或导线的回捻扭矩。抗弯连接器能够更顺利的通过弯道。

抗弯连接器详细参数介绍如下:

型号	外径(mm)	开口(mm)	额定负荷(kn)	重量(kg)
sl8-3	32	15	30	0.8
sl8-5	42	18	50	1.5
sl8-8	50	24	80	2

卸扣，索具的一种。国内市场上常用的卸扣，按生产标准一般分为国标、美标、日标三类；按形式可分为弓形（欧米茄形）和d型（u型或直型）；按使用场所可分为船用和陆用两种。安全系数有4倍、5倍、6倍，甚至8倍（如瑞典gunnebo超级卸扣）。其材质，常见的有碳钢、合金钢、不锈钢、高强度钢等。表面处理一般分为镀锌（热镀和电镀）、涂漆、镀达克罗（dacormet）。卸扣广泛应用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。

卸扣参数

产品代号	型号	许用负荷kn(tf)	单位mm				重量kg
			d	d	b	h	
zw1301	d 5	49(5)	23	26	44	97	1.9
zw1302	d 6.3	62(6.3)	26	29	50	109	2.5

zw1303	d 8	78(8)	29	33	56	123	4.0
zw1304	d 10	98(10)	33	37	63	138	5.0
zw1305	d 12.5	123(12.5)	36	42	70	154	6.8
zw1306	d 16	157(16)	41	47	79	174	10.8
zw1307	d 20	196(20)	46	52	89	195	13.4
zw1308	d 25	245(25)	51	59	99	218	21.5
zw1309	d 32	314(32)	58	66	112	247	30.9
zw1310	d 40	392(40)	65	74	125	275	42.5
zw1311	d 50	490(50)	72	83	140	308	59.6
zw1312	d 63	617(63)	81	93	157	346	82.8
zw1313	d 80	784(80)	91	105	177	390	172.1
zw1314	d 100	980(100)	102	118	200	436	120.4
zw1315	d 125	1225(125)	114	132	221	490	233.3

我公司除生产**旋转连接器 旋转连接器 旋转连接器**外，还生产经营防扭钢丝绳 电力牵引绳 牵引网套 网套连接器 绞磨 汽油绞磨 柴油绞磨 雅马哈绞磨机 电缆输送机 电缆滑轮等电力施工工具，欢迎咨询！