

全自动插拔力试验机

产品名称	全自动插拔力试验机
公司名称	宁波市科宝试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宝仪器
公司地址	浙江省宁波市慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	0574-88005065 18067567982

产品详情

全自动插拔力试验机

产品介绍：

全自动插拔力试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验，利用windows，视窗中文画面设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表等等）

技术参数：

- 1、测定最大荷重：50，20，5，2kg
- 2、最小分解度：0.01kg或1g
- 3、最大测试高度：150mm
- 4、最小微调距离：0.01mm
- 5、测定速度范围：0~200mm/min
- 6、x、y轴移动范围：0~75mm
- 7、传动机构：滚珠螺杆

8、驱动马达：伺服马达

9、外观尺寸：360 × 260 × 940mm

10、重量：67kg（机台）

11、电源：ac 220v

全自动插拔力试验机的特点：

解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有跑偏对不准的问题。

测试项目：

1.连接器单孔插拔试验

2.连接器整排插拔试验

3.连接器插拔寿命试验

4.连接器单pin与塑胶保持力试验

5.连接器normal force测试

6.一般压缩，拉伸破坏试验

7.可同时与接触阻抗机连线（选购）

测试软件：

a. 可列印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线，检查报表）

b. 测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）

c. 测试条件皆由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）

d. 检验报表可转档至excel做编辑

标准配备：

1) 测试机台

2) 控制系统 (工业电脑及控制介面、显示器、印表机) window系统插拔控制操作软件

3) 荷重元

4) x-y移动台

5) 整排连接器用位置自动修正装置。

6) 单支连接器用位置自动修正装置。

7) 整排连接器用夹具

8) 单支连接器用夹具

9) 夹嘴一套

选购配件：

1) 微欧姆试验机及使用软体、连线gptb介面卡。

2) 铣沟机及其专用夹嘴 (易变型胶类连接器专用夹嘴及长夹嘴)

3) 单pin与塑胶保持力专用夹具

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“科宝”的关注！

我们将竭诚为您服务！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

若您需要更详细的了解我们的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.zjkb17.com/>

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！