

矿用本安型急停开关性能稳定

产品名称	矿用本安型急停开关性能稳定
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:华建 型号:齐全
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

该产品性能稳定，操作简单，由山东华建公司全力生产。

概述

矿用本安型急停开关当胶带机沿线发生紧急情况时，通过现场人员拉动钢丝绳使胶带实现紧急停车。

工作原理

该产品按照一定间隔安装在胶带机的行人一侧，相邻两台之间用钢丝绳通过开关上的摆臂连接起来。当胶带机发生紧急情况拉紧钢丝绳时，驱动内部凸轮，使行程开关动作并闭锁，实现紧急停车同时发出报警信号。故障排除后，人工解锁允许胶带机运行。

技术参数

触点数量：动合接点1个，动断接点1个；

触点容量：dc24v 1a；

动作拉力：110n，动作力误差应不大于20%；

动作行程：30°，行程误差应不大于20%；

闭合接点的接触电阻不大于0.1Ω，振动、冲击和寿命试验后不大于0.2Ω；

动作性能：拉绳开关受力，转动超过30°后，应动作并锁定，必须在人工复位后方可解锁；

复位力：80n，误差应不大于20%；

闭锁方式：机械闭锁；

复位方式：手动复位。

主要性能及技术参数

外形尺寸：204mm × 190mm × 129mm；

重量：8.5kg。