

福建总代理同为高清网络枪击TD-9416M

产品名称	福建总代理同为高清网络枪击TD-9416M
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同为 型号:TD-9416M
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A 单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

产品详情

产品概述

- 960p全实时编码, 抓图分辨率1280 x 960
- icr红外移动滤光片自动切换, 实现日夜功能
- 第三代点阵式led红外灯,体积小,散热好,寿命长
- 支持3d降噪, 数字宽动态, 去雾, 防抖
- 支持roi感兴趣区域编码
- 高达192khz的宽频采集,为追溯事件提供更多线索
- 支持cvbs本地视频, 支持单向音频,可选支持poe
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 支持nat穿透

技术参数

型号	td-9416m
----	----------

性能

图像传感器

1/3"cmos

图像尺寸

1280 x 960

电子快门

1/25秒 ~ 1/100000秒

最低照度

0lux (ir led on)

镜头

8mm(可选6,12mm)

镜头接口

m12

宽动态范围

数字宽动态

数字降噪

3d数字降噪

图像

视频压缩格式	h.264
分辨率	960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、vga (640 × 480)、 qvga (320 × 240)
多码流帧率	1280 × 960 (1 ~ 30fps) / 1280 × 720 (1 ~ 30fps) / 640 × 480 (1 ~ 30fps) 1280 × 720 (1 ~ 10fps) / 640 × 480 (1 ~ 30fps) / 320 × 240 (1 ~ 30fps)
压缩传输码率	64kbps ~ 4mbps
编码方式	vbr/cbr
画质	vbr条件下五档可调，cbr条件下可任意
图像设置	饱和度、亮度、对比度、宽动态等（均可通过ie和客户端进行调节）
音频压缩格式	g711a
接口	

网络接口	rj45
视频输出	cvbs视频输出
音频	单向音频 (mic in × 1)
功能	
远程监控	ie浏览、cms远程控制
客户端连接数	最多支持4个用户同时在线监看，支持多码流实时传输
网络协议	tcp/ip、udp、dhcp、ntp、rtsp、pppoe、ddns、smtp、ftp
接口协议	onvif, gb-t/28181-2011
存储	网络远程存储
智能报警	移动报警

日夜转换模式	icr红外滤片式
红外灯距离	30-50m
poE供电	支持
防水等级	ip66
其他	
电源	dc12v/poe
实际功率	1.8w
开启红外功率	6.34w
工作环境	-40 ~ 50 , 10% ~ 90% humidity
尺寸	w80mm × d203mm × h80mm
重量（净重）	560g