福建总代理同为高清网络枪击TD-9416M

产品名称	福建总代理同为高清网络枪击TD-9416M
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同为 型号:TD-9416M
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

产品详情

产品概述

· 960p全实时编码, 抓图分辨率1280 x 960

· icr红外移动滤光片自动切换, 实现日夜功能

· 第三代点阵式led红外灯,体积小,散热好,寿命长

· 支持3d降噪, 数字宽动态, 去雾, 防抖

· 支持roi感兴趣区域编码

· 高达192khz的宽频采集,为追溯事件提供更多线索

· 支持cvbs本地视频, 支持单向音频,可选支持poe

· 支持智能手机、平板电脑、远程监控

· 支持nat穿透

技术参数

型号	td-9416m

性能	
图像传感器	1/3"cmos
图像尺寸	1280 x 960
电子快门	1/25秒 ~ 1/100000秒
最低照度	0lux（ir led on）
镜头	3mm(可选6,12mm)
镜头接口	m12
宽动态范围	数字宽动态
数字降噪	3d数字降噪
图像	

视频压缩格式	h.264
分辨率	960p（1280×960）、720p（1280×720）、vga（640×480）、 qvga（320×240）
多码流帧率	1280×960（1 ~ 30fps）/ 1280×720（1 ~ 30fps）/ 640×480（1 ~ 30fps）
	1280×720（1 ~ 10fps）/ 640×480（1 ~ 30fps）/ 320×240（1 ~ 30fps）
压缩传输码率	64kbps ~ 4mbps
编码方式	vbr/cbr
画质	vbr条件下五档可调，cbr条件下可任意
图像设置	饱和度、亮度、对比度、宽动态等（均可通过ie和客户端进行调节）
音频压缩格式	g711a
接口	

网络接口	rj45
视频输出	cvbs视频输出
音频	单向音频（mic in×1）
功能	
远程监控	ie浏览、cms远程控制
客户端连接数	最多支持4个用户同时在线监看，支持多码流实时传输
网络协议	tcp/ip、udp、dhcp、ntp、rtsp、pppoe、ddns、smtp、ftp
接口协议	onvif, gb-t/28181-2011
存储	网络远程存储
智能报警	移动报警

日夜转换模式	icr红外滤片式
红外灯距离	30-50m
poe供电	支持
防水等级	ip66
其他	
电源	dc12v/poe
实际功率	1.8w
开启红外功率	6.34w
工作环境	-40°C~ 50°C，10% ~ 90% humidity
尺寸	w80mm×d203mm×h80mm
重量（净重）	560g