福建总代理同为高清网络半球TD-9511M

产品名称	福建总代理同为高清网络半球TD-9511M
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同为 型号:TD-9511M
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

产品详情

产品概述

· 960p全实时编码, 抓图分辨率1280×960

· icr红外移动滤光片自动切换, 实现日夜功能

· 10~20米红外夜视距离

· 支持3d降噪, 数字宽动态, 去雾, 防抖

· 可选支持走廊模式

· 支持roi感兴趣区域编码

· 高达192khz的宽频采集,为追溯事件提供更多线索

· 支持单向音频,可选支持poe

· 支持智能手机、平板电脑、远程监控

· 支持nat穿透

技术参数

型号	td-9511m	td-9511
性能		
图像传感器	1/3"cmos	
图像尺寸	1280 x 960	
电子快门	1/25秒 ~ 1/100000秒	
最低照度	0lux（ir led on）	
镜头	4mm（6mm，8mm可选）	
镜头接口	m12	
宽动态范围	数字宽动态	
数字降噪	3d数字降噪	
图像		

视频压缩格式	h.264	
分辨率	960p（1280×960） 720p（1280×720） vga（640×480） qvga（320×240）	720p（1280×960/1280×720） vga（640×480） qvga（320×240）
多码流帧率	1280×960（1 ~ 30fps） 1280×720（1 ~ 30fps） 640×480（1 ~ 30fps）	1280×960（1 ~ 30fps） 1280×720（1 ~ 30fps）
	1280×720（1 ~ 10fps） 640×480（1 ~ 30fps） 320×240（1 ~ 30fps）	640×480（1 ~ 30fps） 320×240（1 ~ 30fps） 320×240（1 ~ 30fps） 160×120（1 ~ 30fps）
压缩传输码率	64kbps ~ 4mbps	32kbps ~ 6mbps

编码方式	vbr/cbr
画质	vbr条件下五档可调，cbr条件下可任意
图像设置	饱和度、亮度、对比度、宽动态等（均可通过ie和客户端进行调节）
音频压缩格式	g711a
接口	
网络接口	rj45
音频	单向音频（mic in×1）
功能	
远程监控	ie浏览、cms远程控制
客户端连接数	最多支持4个用户同时在线监看，支持多码流实时传输
网络协议	tcp/ip、udp、dhcp、ntp、rtsp、pppoe、ddns、smtp、ftp

接口协议	onvif, gb-t/28181-2011	
存储	网络远程存储	
智能报警	移动报警	
日夜转换模式	icr红外滤片式	
红外灯距离	10-20m	
poe供电	支持	
其他		
电源	dc12v/poe	
实际功率	1.8w	
开启红外功率	3.84w	
工作环境	-40°C~ 50°C， 10% ~ 90% humidity	-10°C~ 50°C， 10% ~ 90% humidity

尺寸	φ116mm×91mm
重量（净重）	605g