

容积式，浮动盘管换热器

产品名称	容积式，浮动盘管换热器
公司名称	苏州菲洛克环保节能设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:菲洛克 型号:FLK-RV
公司地址	吴中区天鹅荡路2233号
联系电话	18168571696 18168571696

产品详情

容积式换热器适用于一般工业民用建筑的热热水供应系统。热媒为蒸汽或高温水，加热排管工作压力为0.6mpa，壳体工作压力为0.6mpa，出口热水温度不高于75℃，能提高热媒与被加热水的流速，是热媒与被加热水的换热由层流换热转变为紊流换热。充分利用罐体内初次加热时冷、热水的密度差，使其形成自然循环，将罐体底部的冷水加热。功能：

热媒和被加热水流速得到了较大提高，传热系数k得到了大幅度的提高；换热充分。汽-水换热时能将凝结水的出水温度降至约50℃，简化了换热系统可以更加有效的节能；

冷水区小，容积利用率高；

罐体占地面积小，抽出管束所需空间小，而且只需单方向抽管，减少了维修空间，节省投资。保持了容积式换热器贮水量大，被加热水侧压头损失小（0.003mpa）的点，有利于系统冷却水压力平衡。

选用注意事项：本系列热交换器适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统，热媒即可单为蒸汽或高温、低温热水，亦可交替使用蒸汽或高、低温热水，设计选用时请注明热媒品种。本系列热交换器的支座按标准选用，三个支座中，一个固定支架，两个为活动支座。活动支座的地脚螺栓采用双螺母，第一个螺母在加一小垫片拧紧后倒退一圈，然后用第二个螺母紧锁，一边支座能再基础上自由滑动。在使用中，应根据被加热水水质与使用情况定期清理水垢，当被加热水硬度较高时，宜采用适宜的软化措施。

本系列热交换器的接管法兰均为平焊法兰。为确保供水水质，应适当开启罐底排污阀进行排污。