

高效智能换热机组

产品名称	高效智能换热机组
公司名称	苏州菲洛克环保节能设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:菲洛克 型号:FLK-RV
公司地址	吴中区天鹅荡路2233号
联系电话	18168571696 18168571696

产品详情

简介

菲洛克板式换热机组由板式换热器、循环水泵、补水泵、电控装置、除污器、管道、阀门、仪表、底座等组成的整体换热设备。用户只需连接机组的一次热媒、被加热系统、补给水的接口，接通电源即可使用。适用于汽 - 水、水 - 水、水 - 油、油 - 油等多种介质。具有性能优越、布局合理、结构紧凑、运行安全可靠、安装操作简便等特点。

菲洛克板式换热机组依用户需求增设自控系统，其功能有补水变频定压、温度自控系统、室外温度补偿、微机液晶显示一、二次进出口温度、压力等可编程全自动控制系统，可按用户实际使用要求选择，达到无人值守，控制柜内留有接口，可达到网络控制。

工作原理

蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入换热器，换热器以间接换热方式将热用户的采暖（空调）回水加热；被加热水首先流经不锈钢芯除污器，再经循环泵进入换热器被加热后供用户使用，周而复始。一次热媒在换热器换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自

动补充，确保系统压力稳定、正常运行。

机组特点

1、双循环水泵机组正常时为一泵工作，一泵备用；循环水泵自动定时切换，当工作泵发生故障时，备用泵可自动投入运行。

2、本换热机组自动补水，自动定压。补水泵可全自动运行和手动控制启停，系统稳压值可根据实际自由设置和调整。二台水泵时补水泵可交替运行。

3、本换热机组配备了电磁阀、安全阀二级超压保护装置，系统超压时，电磁阀首先打开泄压，若电磁阀有故障，安全阀开启泄压，以确保系统压力的稳定及运行安全

4、本换热机组配备不锈钢楔型滤网除污器，除污效果好，使用寿命长。

5、本换热机组所有阀门、仪表管路等均采用优质产品，装机配置先进、合理。水泵运行平稳，噪音低，有效的改善机房环境。

6、本换热机组配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。