

# 福建总代理同为NVR TD-2800NE-C

产品名称	福建总代理同为NVR TD-2800NE-C
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同为 型号:TD-2800NE-C
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A 单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

## 产品详情

### 产品概述

- 支持8/16/32路3mp @30fps 或1080p @30fps或960p @30fps或720p或@30fps ip输入
- 图像化界面，windows 操作风格，全鼠标控制，易于操作
- 录像：多种录像模式，手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像
- 回放：支持8 / 16 路回放
- 检索：日历 / 时间检索，事件检索（报警、移动侦测）
- 备份：网络备份、usb 备份、sata 刻录机备份多种途径，简单、快捷
- 五工操作：预览、录像、回放、备份、网络
- 网络支持 dhcp、ddns、pppoe、ie 直接浏览和 cms 集中控制
- 网络功能：远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定
- 支持双码流，录像和网络码流分别处理，用户根据网络带宽调整网络码流，不影响录像设定
- 网络支持多用户同时在线监看
- 支持用户管理、日志查询、设备状态查询
- 支持高清 hdmi 1 920 x 1080 输出，直连显示器，显示更清晰

- 支持云台预置点和自动巡航，共 128 个预置点和 8 个巡航通道
- 手机功能强大，支持 iPhone、Android 等智能手机，支持 3G 网络
- 提供完整的 SDK 软件，方便接入各种平台应用

### 技术参数

型号	td-2808ne-c	td-2816ne-c	td-2832ne-c
系统			
压缩格式	标准h.264 high profile		
主处理器	双核cortexa9高性能处理器		
操作系统	嵌入式linux		
视频			
输出	vga x 1 : 1080p hdmi x 1 : 1080p		
p输入			

帧率	8 路3mp/1080p / 960p/720p @30帧/秒	16 路3mp/1080p/ 960p/720p @30帧/秒	32路3mp/1080p/ 960p/720p @30帧/秒
----	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

音频

输入	8路ipc音频输入	16路ipc音频输入	32路ipc音频输入
----	-----------	------------	------------

输出	rca × 1
----	---------

对讲	rca × 1
----	---------

录像

分辨率	3mp: 2048 x 1536、 1080p: 1920 x 1080 960p: 1280 x 960、 720p: 1280 x 720 d1: 704 x 576
-----	---

帧率	200 fps ( pal )	400 fps ( pal )	800 fps ( pal )
----	-----------------	-----------------	-----------------

	240 fps ( ntsc )	480 fps ( ntsc )	960 fps ( ntsc )
码流	256kbps~12mbps		
编码方式	vbr/cbr		
画质	六档可调		
录像模式	手动、定时、移动侦测录像、传感报警录像		
录像文件	支持文件锁定与解锁，支持冗余录像，录像保持时间可调		
回放			
回放通道	8路	16路	
检索模式	时间/日历检索、事件检索（移动侦测、传感器报警、手动检索）		
智能检索	以不同的颜色显示某个时间、某个通道是否有录像		
回放功能	回放、暂停、快进、快退、上一段、下一段、电子放大等		

支持鼠标直接拖动进度条

## 报警

报警类型

传感器报警、移动侦测报警、视频丢失报警

传感器输入

本地 4路，支持 ipc 报警输入

继电器输出

1路

报警触发

录像、云台、报警输出、邮件

## 网络

接口

gmac x 1

协议

tcp/ip, udp, dhcp, dns, pppoe, ddns

功能

远程监看、回放、配置、云台控制、备份、信息查询、e-mail

性能

支持最多18用户，支持主码流和子码流实时传输

手机	
支持类型	iphone、andriod
手机功能	多画面监看（部分手机）、手机录像、抓图、云台控制、设备列表保存
接口	
硬盘	sata × 2
rs485	rs485 × 1, 支持云台和控制键盘
usb	usb3.0 × 1 , usb2.0 × 1, 一个接鼠标 , 一个接usb备份设备
遥控器	支持
其他	
电源	dc12v
尺寸	430mm × 300mm × 55mm ( w × d × h )

工作环境

-10 ~ 55 , 10% ~ 90% (湿度)