

垂直式热风整平喷锡机

产品名称	垂直式热风整平喷锡机
公司名称	东莞市虎门精工精机机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇南栅太沙路749号
联系电话	86-0769-82700915 1392556956613751260252

产品详情

东莞市虎门精工精机机械厂，无铅喷锡机，有铅喷锡机 设计特点和性能----

- 1:采用台湾上帅纤维板加热器.加热迅速,80分钟完成准备;
- 2:复合双掀式风刀座设计,锡炉内部保养容易,清洁简单,便于保养;
- 3:复合式风刀推进系统设计,最适用smt细线窄距高标准要求;
- 4:活动式导轨设计,钛合金材质,不粘锡,移动快速,方便调节; 5:简易式排锡阀设计,排锡安全容易, 加装环形加热器于排锡管, 排锡时不需用喷灯火烤, 锡炉底部2°之倾斜, 能排锡完全干净;
- 6:上帅smc调压阀,上帅原装mindman活塞式电磁阀,风刀压力稳定;
- 7:顶抽风口位于锡炉正上方,抽风直接,效果最佳; 8:双皮带设计,直线轴承导向, 上下双向减震设计, 冲击最小, 采用台湾特殊设计气缸(上帅原装), 最快速度可达2.0米/秒,外部检修保养, 维护容易; 9:锡炉及风刀均采用进口材料,日亚sus316l溶接棒"v"形坡口焊接,外壳采用sus304板制造,抗腐蚀,结构坚固耐用; 10:热风筒置于锡炉后侧,减少热风与锡炉加热器之间热能互补;确保锡炉温度稳定, 彻底消除爆孔, 绿油起泡, 多层板离层等不良现象的发生 11:上下锡炉独立温控控制,温度稳定,焊料变化小,杂质少,工本节约,品质提升,产量增加, 三段式加温, 国内独有, 正常工作时电力节约30%;
- 12:温控面板透明盖设计,保护温控面板不受松香浸蚀,增长电子元件寿命;
- 13:超温警示警报设计,安全延长加热元件寿命. 14 我公司喷锡机完全按照无铅工艺配置, 加上特有的省电设计, 无铅与有铅喷锡之间不需要改造机器, 只需改变温控参数, 稍加清洗, 即可轻松实现转换。

13925569566 13751260252 简国君动性