

供应LED面板灯常规300*1200P扩散板

产品名称	供应LED面板灯常规300*1200P扩散板
公司名称	上海司允建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:司允 规格:1220mm*2440mm
公司地址	上海市松江区久富经济开发区盛富路9号
联系电话	021-67862560 18717755776

产品详情

pc光扩散板简称为pc扩散板，亦称作pc广告灯箱板、pc匀光板、pc漫反射板等。基材为聚碳酸酯（polycarbonate），英文缩写pc，是上海司允建材有限公司在普通耐力板的基础上经特殊工艺处理产生的又一新产品。该产品透光率达72%，比普通pc乳白板高出20%；在没有光源的情况下，亦能显示出卓越的亮度；能使光源充分散射，在画面上不会形成残留影像，使画面更逼真；对led光源不穿透。增加光的散射和透射，遮住发光源以及刺眼光源的同时，又能使整个光源发出更加柔和，美观，高雅的光，达到透光不透明的舒适效果。应用于led灯 电子显示屏，数码管，点阵模块，pc灯罩，pc灯箱广告板，医疗器械等。尺寸：库存规格：1220*2440 mm（特殊规格可订做） 厚度：1.0mm—12mm

颜色：乳白

备注：特殊尺寸、厚度、颜色可订做。产品特点：1、pc光扩散板透光率达72%-82%，而通用型pc乳白耐力板透光率只有20%。所以在广告灯箱行业使用，广告效果更加逼真。

2、通用型pc乳白板能穿透led光源，而光扩散pc耐力板能充分散射led光源。

3、传统日光灯光源由于用电量高，运行成本高，而改用led光源和光扩散板后，能节约80%以上的电费，经济效益显著。

4、抗冲击性能是亚克力板材的20-30倍，安装、运输过程中不易损坏。

5、阻燃等级比亚克力板材高，达到阻燃v2级，安全性能更高。

6、耐温性为-40 -+135 不会由于光源的长期照射下，产生变形现象。适用范围：

广告灯箱、筒灯、告示牌、户外广告牌、舞台特效、led电子显示屏，医疗器械ct观片灯等。