

LED节能日光灯管7W|超强节能65%|防摔环保

产品名称	LED节能日光灯管7W 超强节能65% 防摔环保
公司名称	颜健(个体经营)
价格	108.00/只
规格参数	类型:LED节能灯 型号:LDR10600 外径尺寸:600*300 (mm)
公司地址	中国 湖南 郴州市 湖南省郴州市苏仙区陈家湾
联系电话	86-07357529429 13549566225

产品详情

类型	LED节能灯	型号	LD R10600
外径尺寸	600*300 (mm)	灯光颜色	白
材质	PC	供电电压	AC160-260 (V)
功率	7 (W)	光通量	700-850 (LM)
寿命	30000 (H)		

led日光灯管可广泛用于家庭、工业、商业照明。是世界呼唤的绿色环保及节能产品，能有效的减少co2的排放量。led日光灯管耗电量低（约为传统日光灯的30%）。使用寿命长（6年以上）、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低衰、超高亮白光led，磨砂pc管外壳，具抗震、耐压等特点，外形于传统的日光灯相似，无需镇流器，瞬间启动及使用过程中无频闪，保护眼睛，能有效的降低学生的近视比例。是目前取代传统的日光灯的首选！安装是将原有的日光灯取下换上led日光灯，并将启辉器或电子镇流器去掉即可。节省高达70%左右，寿命为普通灯管的10倍以上。若以工程24小时使用为例，半年多即可收回成本。适用于工厂、写字楼、商场、酒楼、学校、家庭等室内照明。

led日光灯的八大优点

1：【环保灯具,保护地球】

传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽，如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但led日光灯则根本不使用水银，且led产品也不含铅，对环境起到保护作用。led日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。

2：【高效转换,减少发热】

传统灯具会产生大量的热能，而led灯具则是把电能全都转换为光能，不会造成能源的浪费。而且对文件，衣物也不会产生退色现象。

3：【清静舒适,没有噪音】

led灯具不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办公室之类的场合。

4：【光线柔和,保护眼睛】

传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100 - 120次的频闪。led灯具是把交流电直接转换为直流电，不会产生闪烁现象，保护眼睛。

5：【无紫外线,没有蚊虫】

led灯具不会产生紫外线，因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。

6：【电压可调160v-260v】

传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无法点亮。而led灯具在一定范围的电压之内都能点亮，还能调整光亮度。

7：【节省能源,寿命更长】

led日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下，寿命也是传统日光灯的10倍，可以长期使用而无需更换，减少人工费用。更适用于难于更换的场合。

8：【坚固牢靠,长久使用】

led灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃，更坚固牢靠，即使砸在地板上led也不会轻易损坏，可以放心地使用。

工厂生产线专用led超节能灯管

- 1、选用进口光源，单颗led可达5.5lm，专用产品、专业设计、完全符合一般生产国家标准（gb50034-92）照度100-200勒克斯（lux）的要求。
- 2、本产品采用最新的半导体电光源技术，省电高达80%以上。（10个月省下的电费及相关维护修理费用足大于购买本灯管的投入）。
- 3、符合工厂工位上对显色指数的严格规定，对各种原材料、元器件及产品本身颜色真实准确的显现，有利产品质量控制，减少出错的机会。
- 4、灯管采用恒温控制，永不发热，采用玻璃外罩，透光度强，无老化。绿色环保的半导体电光源，光线柔和，光谱纯，有利于工人的视力保护及身体健康。6000k的冷光源给人视觉上清凉的感受，再加上工作及非工作区间上的照度差异设计，则有助于集中精神，提高效率。
- 5、本灯管寿命为普通灯管的10倍以上，几乎是免维护，不存在要经常更换灯管、镇流器、启辉器的问题。
- 6、电压范围大：ac80v-127v，165v-245v；led日光灯无需起辉器和镇流器，启动快，功率小，无频闪，不容易引起视力疲劳。广泛应用于制衣厂、电子厂等各种流水生产线。

光源规格

光学器件：高透光率弧形pc灯罩、灯罩，清晰pc镜面

发光角度：250°

分布：对称的直接照明

色温度：1000-10000k可调节

产品实物图	型号	规格(mm)	电压(v)	功率(w)	输入电压(v)	电源频率(hz)	功率因数(%)	色温	使用寿命(h)	材料
	ld r10600	600*30	160-260	7	160-260	50-60	>85	6500k以上	>30000	pc

新能源led日光灯管说明书：

灯管采用透明的pc环保材料，可回收再利用。直接点亮，无闪烁，无杂音。内置恒流源，带自动温度保护装置。特殊电路设计，避免单颗led灯珠损坏影响整条灯管发光效果。无射线干扰。适应范围：酒店、工厂、办公室、商务会所、住宅及公共场所、地下车库、学校、医院

超市冷冻陈列柜内用灯管（对食品无污染）一切需要节能、环保和高显色照明的场所