

新乡防水供应格瑞德建筑速溶胶粉

产品名称	新乡防水供应格瑞德建筑速溶胶粉
公司名称	新乡市格瑞德防水材料有限公司
价格	80.00/箱
规格参数	品牌:格瑞德 型号:速溶胶粉 规格:1箱*10袋*500克
公司地址	新乡市大召营产业集聚区
联系电话	0373-5468020 15903027937

产品详情

建筑速溶胶粉

产品介绍

本产品是由多种无机性物质组成的粉状颗粒。具有抗压耐磨、硬度大、无接缝、不吸热、抗紫外线、抗渗、抗开裂、抗空鼓、防火、不导热，防水等特点，是一种集各种性能融为一体的环保、节能、无毒无害、无污染、绿色环保型产品。施工方便，寿命可达20年以上。

产品的特点及优势

1. 环保与防水抗裂

a. 丙纶防水粘结剂产品精选无毒、无味、无污的天然环保优质无机材料在生产或施工过程中均是绿色环保无污染的。

b. 经过多年研制开发突破了屋面粘结材料渗水和龟裂技术难题。

2. 粘结与保温性能直接在基层（包括瓷砖、金属）但基层必须不准空鼓松动。导热系

数小，抗紫外线、防水粘结强度高适用于聚乙烯丙纶、涤纶在屋面的粘结。粘结后不空鼓，

不导热、高性能实现隔热防水一体化。良好的隔热保温性能

可使屋内外温度相差 4 到 8 度左右。真正做到了隔热保温一体化。从实际上达到了经济，实惠，环保的要求。

3．抗压耐磨，硬度大 将按传统粘剂丙纶施工，24 个小时后雨水冲刷不掉，48 小时以后不怕踩或者压，两个月后达到最佳硬度及磁化效果。

4．寿命长，可直接使用 将丙纶布用本品直接刮在平房屋顶上，不用再上保护层，房顶防水性能长达二十年以上（打破了丙纶上保护层的成本高和工期长优点）。

5. 粘接力强可以直接作用于各种基层施工。不管是瓷砖，还是陶瓷，sbs.app 以及金属，也能粘结实。

6. 无缝、不吸热、防紫外线、不导热，防水隔热一体化，绿色环保，施工方便。

7. 克服了聚乙烯丙纶、涤纶（pvc）防水卷材直接用于屋顶起泡，受紫外线影响的缺点。

8. 弥补了 sbs、app 改性沥青防水卷材，不环保、成本高、粘接力差、寿命短，且在比较潮湿的环境中，sbs、app、材料也容易剥离产生空鼓等的不足。

9. 突出以人为本的理念，最大限度的为用户着想，为用户节省不必要的开支。

产品适用范围

本产品可适用于粘结丙纶、涤纶防水卷材、内外墙腻子粉、瓷砖、大理石的粘结、保温玻纤网的粘结等。

详细使用方法：

将每袋（120g）速溶胶粉缓慢的加入 13--18 公斤水中搅拌 2 分钟即可使用，每袋胶粉可配水

泥 30--40 公斤。 防水施工工艺：

1. 基层处理：先将基层清理干净，露出结实的基面，并保持润湿。注意：基层不可有浮尘、油污、酥松物等影响粘接强度，对与金属、塑料管接触部位，其周围应重点打磨干净。

2. 刮抹施工：一般刮抹。聚乙烯丙纶、涤纶每平方用料 3-4.5kg/m²(厚度约 3-6mm)。刮抹时，要稍用劲，并来回几次使其密实，。同时注意聚乙烯丙纶、涤纶搭接，搭接宽度长边 8-10cm，短边 10-15cm，，墙面与地面夹角处不得少于 30cm。

3. 地面要保持潮湿但不能有水，先将底料倒在屋面上用力刮抹聚乙烯丙纶、涤纶面上保持聚乙烯丙纶、涤纶下面的底料均匀得与屋面粘贴牢固不得空鼓，后面紧跟着在聚乙烯丙纶、涤纶面上涂刮粘结剂面料，否则聚乙烯丙纶、涤纶在太阳暴晒下水分蒸发起鼓。

4. 养护：待涂层终凝后，应进行保湿养护，共养护 3 天。

施工注意事项：

1. 尽量避免在烈日、负温或雨雪天施工。在雨天施工，需防止雨水冲坏防水层；夏季烈日下施工，底层与面料应同时施工，否则聚乙烯丙纶、涤纶会起鼓，需湿养护；冬季施工，需要冬季专用丙纶粘结剂。

2. 因涂层较薄（只有 3-6mm），尤其对于上人屋面或地面，使用效果比一般粘接剂更加显著。