

环氧树脂AB胶、高强度ab结构胶、环保安全AB胶

产品名称	环氧树脂AB胶、高强度ab结构胶、环保安全AB胶
公司名称	深圳市佳泰固科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳泰 型号:多种
公司地址	龙华新区大浪
联系电话	0755-2972995 13417562711

产品详情

高强度改性环氧树脂结构胶水

产品分类: 环氧树脂胶水.改性环氧结构胶粘剂 高强度、高韧度、适用于多种基材：金属、不锈钢、玻璃、陶瓷、木材、电子零件、塑胶等材料的固定接着剂、环保完全无毒高接着强度新产品

产品详细介绍:

环氧树脂-ab胶性能简表

环保型（已认证sgs）；环氧树脂ab胶是双组分高分子原料制作；粘接强度高，韧性好耐侯变性佳的一种胶水；广泛应用于电子，五金、塑胶、石材、玻璃、陶瓷、竹木、装璜、光电等领域。

型号	固化时间	外观	比例	特性

t-1005	5分钟	a	透明	1 : 1	高强度，固化快、适用性广
		b	透明		
t-1030	30分钟	a	透明	1 : 1	粘接力强耐冲击，韧性、耐变性佳
		b	琥珀色/透明		
t-1100	1小时	a	透明	1 : 1	粘接力强耐冲击，韧性、耐变性佳
		b	琥珀色/透明		
t-1200	2小时	a	透明	1 : 1	粘接力强耐冲击，韧性、耐变性佳
		b	琥珀色/透明		
t-1400	4小时	a	透明	1 : 1	粘接力强耐冲击，韧性、耐变性佳
		b	琥珀色/透明		

使用方法：

1. 分别取等分量ab剂均匀混合。（重量比: 1:1）
2. 混合后的ab混合物均匀涂布在用胶部位。
3. ab二剂分置两桶，籍空气压缩机之压力，经a，b两导管，导入自动混合之胶枪后流出涂布，设法便于作业线上之连续使用。

二、注意事项：

1. ab二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。
2. ab二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

3. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。
4. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。
5. 箱桶包装 箱/10组/20公斤/每组2公斤或每组50公斤两桶。

: 该产品包装每对净重2kg，每箱10对，将a胶和b胶1：1配比搅拌均匀后即可使用，所配胶水务必在规定时间内用完，以免造成浪费，不解之处欢迎垂询……谢谢！