

煤气发生炉清洗剂煤气炉除垢清洗剂煤气炉清洗

产品名称	煤气发生炉清洗剂煤气炉除垢清洗剂煤气炉清洗
公司名称	四川银泰精细化工有限责任公司
价格	6.40/kg
规格参数	品牌:卡洁尔 型号:yt-571 外观:褐色液体
公司地址	眉山市东坡区顺江大道南一段31号
联系电话	028-38627418 13330955884

产品详情

煤气炉除垢清洗剂（煤气炉停机除垢剂）yt-57-1

煤气发生炉长期服役，夹套层补充水水分蒸发，泥沙杂质沉积，水中钙，镁盐类的溶解平衡失衡，形成盐垢附于夹套层内壁，时间愈长积垢愈厚。结果造成功耗增加，产气量降低，甚至会使设备损坏。

产品特点：

- 1.溶解碳酸盐、硅酸盐、磷酸盐及铁锈；
- 2.除垢温度低,除垢温度控制在55-60 ；
- 3.除垢腐蚀率低,小于国家标准6g/m² h；

适用范围：

煤气炉水加热夹套及线路系统清洗。

物化性状：

外观：褐色液体 pH值：< 1.5

密度（20 ），g/ml: 1.05 ~ 1.08

水溶解性:易溶 可燃性：不燃

使用方法：

- 1.将设备停车降温，排放干炉水。
- 2.将排污管进出口—连接管—配液槽—循环泵-排污管入口形成闭合回路。
- 3.将本清洗剂按1：3～5兑水在配液槽稀释,用循环泵打入煤气炉至最高液位线。
- 4.将煤气炉点火加热至65-75℃，并维持温度。
- 5.分别开启各个排污阀对各条管线进行循环清洗。

6.根据垢厚清洗一段时间后，测清洗液的pH值（酸值），当酸值前后半小时保持不变时，加入一定量清洗剂,再次测得pH值与半小时后pH值不变，表明清洗已结束。如加入一定量清洗剂，测得pH值与半小时后pH值升高（变大），表明垢未除尽,应继续除垢。

7.废液处理：清洗剂废液用碳酸钠（其他碱性盐）中和至pH值为7～8时可对外排放。并且人工清理锅炉残渣，漂洗净炉夹套层，进行预膜后可投入使用。

注意事项：

使用时带上防护面具，不能溅到皮肤及衣物上，若不慎溅到皮肤上或眼睛立即用大量清水冲洗干净，勿让小孩触及。

包装贮存：

25kg/桶,50kg/桶,250kg/桶。密闭，防漏。

贮存期二十四个月。