

换热器清洗剂换热器除垢剂板式换热器清洗管式换热器

产品名称	换热器清洗剂换热器除垢剂板式换热器清洗管式换热器
公司名称	四川银泰精细化工有限责任公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:卡洁尔 型号:yt-581 外观:淡黄色或无色液体
公司地址	眉山市东坡区顺江大道南一段31号
联系电话	028-38627418 13330955884

产品详情

碳钢换热器清洗剂 yt-58-1

适用范围：

各种由碳钢材料组成热交换器：冷却器、冷凝器、蒸发器、水冷却和水加热夹套，管线系统水垢的清洗。

性能特点：

- 1.盐、硅酸盐、磷酸盐及铁锈；
- 2.除垢温度低，常温即可；
- 3.除垢腐蚀率低,低于(国家标准) $< 6\text{g}/\text{m}^2 \text{h}$ ；
- 4.除垢速度快，根据垢厚2-3小时可完成除垢。

物化性状：

外观：淡黄色或无色液体 pH值： 2

密度（20℃），g/ml:1.05 ~ 1.15

水溶解性: 易溶 可燃性：不燃

使用方法：

- 1.将本清洗剂兑水1：2～5比例稀释，对所清洗的换热器打循环。有条件的可将清洗温度上升到40 -50。循环每隔20分钟测一次ph值，当ph值趋于不变时，加入一定量的本清洗剂循环测其ph值，20分钟后，再测ph值不变表明换热器垢已除尽，清洗完成。
- 2.漂洗：往清洗液里投加碱中和剂，使酸洗液ph值上升到7～8，可将洗液直接排放。如需钝化，可用yt-5 1-5进行钝化。

注意事项：

勿溅到衣物及皮肤，眼睛上，如不小心溅到，请用大量清水冲洗；勿让小孩靠近。

包装贮存：

25kg/桶,阴凉干燥通风防漏

贮存期：二十四个月