

BLKT2-I-II型双向拉绳开关质量过硬

产品名称	BLKT2-I-II型双向拉绳开关质量过硬
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:华建 型号: BLKT2-I/II
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

该产品由山东华建公司全力打造，性能良好，质量上乘，经久耐用！

lkt2-i/ii 型双向拉绳开关

双向平衡拉绳开关概述

本机用于胶带输送机发生事故时紧急停机。

工作原理

开关为双向触动式，一端固定在拉绳螺栓上，另一端固定在开关臂上，开关到固定点距离不超过25米，开关间距离不超过30米，当外力促使开关臂杆，转动到报警（停机）位置时，开关动作。

结构特点

开关为封闭、防腐的铸铝外壳，防护等级为ip65，在恶劣工作环境下可长期使用。整体式盖板，使得进行开关调节及维护方面不需要拆除线杆。机内采用进口元件，触点容量大，动作灵敏、可靠。

适用范围

常规皮带输送机包装生产线梭式输送机裙带式给料输送机轮船装卸系统斗式提升机水平给料机 堆料/取料系统、起重机、挖掘机

使用与安装

开关平衡地按在机架的固定支架上；将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧盛不超过30m（有坡度时应当缩短）；拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；拉绳沿胶带平行方向设置，每3m加一吊环；钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。

接线方式

本机出厂时已配长度为1.0米电缆线，接线方式参照标牌所标线色。

技术参数

型号/参数 使用环境条件 动作

角度 极限

角度 动作力

(kg) 触电数量 触点

容量 复位

方式 可靠性 重量

(kg)

环境温度 相对温度 常开 常闭

blkt2-i -30 ° ~ +75 ° 85% 30 ° 60 ° 10 1 1 ac220v

400ma 手动 >10 ° 2.5

blkt2-ii 2 2 自动