

89BSD压力传感器 压力传感器代理

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 89BSD压力传感器 压力传感器代理 |
| 公司名称 | 北京赛斯维测控技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:MEAS 型号:89BSD |
| 公司地址 | 北京市朝阳区望京西路甲50-2号卷石天地大厦B座1001 |
| 联系电话 | 86-01058015266 18610087636 |

产品详情

产品说明：

89bsd压力传感器是一款直径为7mm，介质兼容，采用316l不锈钢封装的硅压阻式压力传感器。这款低功耗的24位数字输出89bsd压力传感器支持i2c接口协议,螺纹o型圈密封安装。特殊设计的asic电路提供温度补偿和偏移校正。施加在316l不锈钢膜片上的压力通过硅油传导至传感元件，电气连接采用柔性带状电缆，方便空间受限情况下的电气连接。89bsd压力传感器主要用于高性能，低压力量程应用。meas还提供类似产品，例如带塑料过程连接头的Im。

关键词：89bsd数字压力传感器、89bsd隔离膜片数字输出压力传感器

所属品牌：meas

输出：24位数字输出

量程：6 ~ 30bar

封装：316l不锈钢

工作温度范围：-40 ~ 85

精确度：±0.3%

供电电源：1.8 ~ 3.6v

特点：89bsd压力传感器压力接口为螺纹/焊接，i²c接口，低功耗

类型：绝压，密封压

电气连接：柔性带状电缆

典型应用：89bsd压力传感器可用于液位控制，罐内液位测量，腐蚀性液体和气体测量系统，密封系统，歧管压力测量，大气压力测量和水下设备

资料下载：<http://www.sensorway.cn/sensors/832.html>