

德国E+H科氏力质量流量计83P

产品名称	德国E+H科氏力质量流量计83P
公司名称	西安宏略贸易有限公司
价格	63200.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:83P 包装:纸箱
公司地址	西安市未央区红旗东路与太华路交汇处奇星御园 16幢3单元7层30702号房
联系电话	029-83668020 15353603906

产品详情

83p

描述：科氏力质量流量测量系统，免维护的单管测量系统，卫生型结构设计，自排空。符合asme bpe认证、ispe认证、fda认证、ehedg测试和3a认证的要求

优点：promass流量计适用于pat测量场合，可以连续监控关键过程变量，如：质量流量、体积流量、密度和温度

proline系列变送器的扩展软件包可提供批量控制和浓度测量功能，扩展了仪表的使用范围。

promass系列传感器经过超过十万次应用的测试验证，具有下列优点：

- 材料符合asme bpe 标准和bn2准则、en 1.4435/astm 316l材料，低铁元素含量
- 焊接表面：表面光洁度为: $ra_{max} = 0.76 \mu m (30 \mu in.)$ ，电抛光时， $ra_{max} = 0.38 \mu m (15 \mu in)$
- 流量标定符合iso/scs/iec 17025/a2la标准，溯源密度标定
- 全焊接传感器结构设计，无密封圈或密封垫圈
- 外表面经电抛光处理：卫生型结构设计具有更强的抗腐蚀性，易清洗
- 完全自排空，可安装在水平管道中

应用领域：根据科氏力测量原理，测量完全不受流体物理特性（比如：粘度和密度）的影响

· 生命科学领域中的液体和气体的高精度流量测量，例如：水净化、注射用水（wfi）、发酵过程、介质制备、批量验证、批量发酵罐、消毒过程、清洗剂和溶剂。带快速cip / sip清洗复位。

· 过程温度最高可达+200 ° c (+392 ° f) ，过程压力最高可达 63 bar (914 psi)

· 质量流量可达70 t/h (2570 lb/min)

高要求行业认证:

· asme bpe (制药、食品和化妆品的指导性规范) 认证 ,
3a认证 , ehedg (欧洲卫生设备设计组织) 测试

· 检测证书: 符合en 10204标准、mtr材料证书、表面光洁度和铁元素检测

认证:

· atex, fm, csa, tiis, iecex, nepsi

· hart, profibus pa/dp, ff基金会现场总线, modbus

· 压力设备指令, sil-2安全规范

物位，流量，压力，温度，水分析测量测控：德国e+h，德国vega，美国哈希，e+h北京，横河川仪，美国ema。电话：029-83668020，技术支持：15353603906.传真：029-89608426.公司网址：<http://www.honglucechina.com/>德国e+h销售部，德国vega技术支持，e+h代理商，vega原装进口，美国哈希代理，e+h恩德斯豪斯，vega代理，横河川仪现货，美国ema开关，vega啊选型价格，德国e+h选型报价，e+h西安，vega甘肃办事处，e+h西北分销商。