

超低频高压发生器

产品名称	超低频高压发生器
公司名称	武汉火炬机电仪表成套工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:火炬 型号:VLF
公司地址	武汉市江岸区二七街黄浦大街86、88号(黄埔东宫)1栋A单元4层5室
联系电话	86-02785883272 13308633233

产品详情

产品简介本产品结合了现代数字变频先进技术，采用微机控制，升压、降压、测量、保护完全自动化，并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化，所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示，清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。设计指标完全符合dl/t849.4-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件，第4部分：超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准，使用十分方便。产品特性
电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得，所以数据真实、准确。

过压保护：当输出超过所设定的限压值时，仪器将停机保护，动作时间小于20毫秒。

过流保护：设计为高低压双重保护，高压侧可按设定值进行精确停机保护；低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护，动作时间都小于20毫秒。

高压输出保护电阻设计在升压体内，所以外面不需另接保护阻。

由于采用了高低压闭环负反馈控制电路，所以输出无容升效应。

产品参数

- 1 . 输出额定电压：30kv、50kv、60kv、80kv
- 2 . 输出频率：0.1hz、0.05hz、0.02hz
- 3 . 带载能力：0.1hz 最大1.1 μ f

0.05 hz 最大2.2 μ f

0.02 hz 最大5.5 μ f

4 . 测量精度 : 1%

5 . 电压正 , 负峰值误差 : 3 %

6 . 电压波形失真度 : 5 %

7 . 使用条件 : 户内、户外 ; 温度 : -10 +40 ; 湿度 : 85%rh

8 . 电源 : 交流50 hz , 220v \pm 5%

9 . 电源保险管 : 5a、7a、9a、12a