

供应优质东莞飞龙达500高速绞线机（束丝机）

产品名称	供应优质东莞飞龙达500高速绞线机（束丝机）
公司名称	东莞市虎门飞龙达电工机械厂
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:飞龙达 型号:500 最高转速:2200
公司地址	东莞市虎门镇陈村龙隧路16号
联系电话	0769-88620623

产品详情

一、设备主要技术参数：

- 1、用途：各种裸铜线或镀锡铜线、铜包钢、铜包铝、合金线、等的束绞或同心绞；
- 2、放线方式：单头被动放线
- 3、给线线径： 0.05 ~ 0.28mm
- 4、绞合断面面积：0.0137 ~ 0.45mmsq
- 5、收线线盘：max din300
- 6、最大绞线速度：3000rpm/6000tpm；
- 7、传动马达：2.2kwac
- 8、绞距范围：1.38-18.12mm(标准34皆段)
- 9、上、下轴方式：手动液压式升降。
- 10、排线方式：光杆丝杆排线,排幅、排距均可调整。
- 11、噪音： 70db(a)

12、收线张力控制方式：磁粉离合器（新）256级自动控制以保证空盘到满盘的收线张力一致

13、制动：电磁刹车，内外断线、断股自动刹车控制。

14、设备中心高：380mm

15、绞弓：经过动平衡实验使钢绞弓在高速旋转时振动最小，并使用陶瓷瓷眼用于过线平衡

16、轴承冷却润滑方式：通过油箱采用油润滑。更加适合高速运转。

17、牵引：通过改变主动式牵引轮来改变节距长度，无开放式齿轮传动，所有传动通过同步齿形带传动。牵引轮经过镀铬处理以延长使用寿命。

18、绞合方向：左或右（s或z）自由设定。

19、外形尺寸：l2025*w920*h885mm

20、重量：约1000kg

二、机械构成性能分析：

1、机体结构：

1-1、材质：ss41

1-2、结构：机体由铁板焊制面成型，经退火处理，消除内应力再经精密镗床，一体绞孔完成。

2、轴心：

2-1、材质：#45钢

2-2、精度：轴心经调质hpc25~27，确保消除内应力，提高工作的刚性，配合处均经研磨，确保同心度与真圆度平衡。

3、卷取轴尺寸：外径 300mm单位：mm

4、排线系统：

4-1、轴承式排线，排线稳定，应答速度快

4-2、排幅、排距可调整

5、卷取轴上下轴之装置：

5-1、无轴顶针式固定线轴，设有液压升降台供线轴上下轴

5-2、全密闭式安全罩，设有透明压力窗，以观察卷取及排线状况

6、动力：主马达：2.2kw ac马达加变频器控制

7、断线控制方式：接触方式，内外断线控制

8、制动控制：电磁式刹车器，内外部断线自动刹车

9、操作箱：

9-1、数字型线速表

9-2、五位数电子式计数器

9-3、线速调整vr

9-4、电源、微动开关断线指示灯

9-5、寸动、计数归零按钮开关

9-6、内外部断线on、off选择开关

9-7、外部刹车强弱调节器

10、电气控制箱

10-1、电源开关

10-2、变频器控制系统

10-3、断线刹车控制

三、设备保修

1、设备保修期为一年

2、人为损坏不在保修范围之内

3、易损件不保修（过线导轮、瓷眼、导轮轴承、绞弓）

四、随机备品

- 1、眼模一个
- 2、工具一套
- 3、黄油枪一把
- 4、绞距齿轮一套