

钢铁酸洗除锈剂 钢材除锈剂 钢筋除锈剂 酸洗除锈剂

产品名称	钢铁酸洗除锈剂 钢材除锈剂 钢筋除锈剂 酸洗除锈剂
公司名称	四川银泰精细化工有限责任公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:卡洁尔 型号:yt-621 外观:半透明液体
公司地址	眉山市东坡区顺江大道南一段31号
联系电话	028-38627418 13330955884

产品详情

钢铁酸洗除锈剂 yt-62-1

产品特点：本品无烟雾，轻气味，室内外均可操作，对工件无腐蚀，刷洗、喷洗和浸泡均可。本品由多种复合酸、渗透剂复配而成，能有效清除各种金属表面附着的氧化层，清洗能力强，不易挥发，对钢、铁腐蚀小，不燃、不爆。安全无毒。清洗后使金属表面呈光亮洁净，稳定性强，耐腐蚀。特别适合金属涂装前的除锈。适用范围：

- 1、各种钢板、钢管、钢筋等钢铁制品出厂和使用前的防锈、防腐蚀处理；
- 2、各种钢铁零部件、钢铁机械设备、设施及容量的防锈、防腐蚀处理；
- 3、各种钢铁制品电镀、涂装前的防锈、防腐蚀处理，可作为油漆“底漆”涂刷；
- 4、广泛用于钢铁、机械、化工、五金、电镀、涂装、交通及维修等行业清洗除锈和中、远期防锈保护。

物化性状：

外观：	半透明液体	密度（20℃），g/ml:	1.05
ph值：	1	毒性：	无毒

使用方法：1、清洗槽可采用耐酸塑料槽、玻璃钢槽、用碳钢制造时需要用pvc塑料内衬。2、小件采用容器浸泡，一般浸泡5-10分钟左右取出（如氧化层较厚适当延长时间），用清水冲洗干净后，可用干净纱布或干燥空气吹干。对于体积较大工件，可采用本品反复涂覆工件后擦拭或冲洗。直到除尽锈为止，加热效果更好。3、槽液的添加及维护:定期清理槽中的杂物及残渣，当工作液除锈工能力下降时，补加新液即可恢复使用。4、工件除锈后—水洗2遍—干燥—上漆或者上油或者上水性防锈剂（无油）
注意事项：1、工作液长时间工作后，杂质增加，处理效果变差，应更换新液。

2、应在通风良之场所进行操作。3、工作时带上胶手套，勿触眼睛，皮肤，如误触立即用清水反复冲洗干净，严重时就医治。勿让小孩接触，勿误服。

包装贮存：

25kg/桶。阴凉干燥通风防漏。

贮存期：二十四个月。