

# 德国ULTRAFILTER滤芯

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 德国ULTRAFILTER滤芯           |
| 公司名称 | 富阳市新登超滤五金经营部              |
| 价格   | 100.00/支                  |
| 规格参数 | 品牌:佳洁<br>型号:齐全            |
| 公司地址 | 杭州市江干区临丁路1191号            |
| 联系电话 | 0571-86467568 13456789955 |

## 产品详情

(3) 杭州佳洁机电设备有限公司供应德国ultrafilter滤芯mf07/25、mf05/30、mf07/30、mf10/30德国超滤滤芯，超滤滤芯，德国ultrafilter滤芯，ultrafilter滤芯

德国超滤ultrafilter滤芯产品型号：

德国超滤滤芯pe02/05 德国超滤滤芯ff02/ 05 德国超滤滤芯mf02/05 德国超滤滤芯smf02/ 05  
德国超滤滤芯pe03/05 德国超滤滤芯ff03/ 05 德国超滤滤芯mf03/ 05 德国超滤滤芯smf03/ 05  
德国超滤滤芯pe03/10 德国超滤滤芯ff03/10 德国超滤滤芯mf03/10 德国超滤滤芯smf03/10  
德国超滤滤芯pe04/10 德国超滤滤芯ff04/10 德国超滤滤芯mf04/10 德国超滤滤芯smf04/10  
德国超滤滤芯pe04/20 德国超滤滤芯ff04/20 德国超滤滤芯mf04/20 德国超滤滤芯smf04/20  
德国超滤滤芯pe05/20 德国超滤滤芯ff05/20 德国超滤滤芯mf05/20 德国超滤滤芯smf05/20  
德国超滤滤芯pe05/25 德国超滤滤芯ff05/25 德国超滤滤芯mf05/25 德国超滤滤芯smf05/25  
德国超滤滤芯pe07/25 德国超滤滤芯ff07/25 德国超滤滤芯mf07/25 德国超滤滤芯smf07/25  
德国超滤滤芯pe07/30 德国超滤滤芯ff07/30 德国超滤滤芯mf07/30 德国超滤滤芯smf07/30  
德国超滤滤芯pe10/30 德国超滤滤芯ff10/30 德国超滤滤芯mf10/30 德国超滤滤芯smf10/30  
德国超滤滤芯pe15/30 德国超滤滤芯ff15/30 德国超滤滤芯mf15/30 德国超滤滤芯smf15/30  
德国超滤滤芯pe20/30 德国超滤滤芯ff20/30 德国超滤滤芯mf20/30 德国超滤滤芯smf20/30  
德国超滤滤芯pe30/30 德国超滤滤芯ff30/30 德国超滤滤芯mf30/30 德国超滤滤芯smf30/30  
德国超滤滤芯pe30/50 德国超滤滤芯ff30/50 德国超滤滤芯mf30/50 德国超滤滤芯smf30/50

德国超滤滤芯过滤精度：过滤精度  $\mu m$  残留油分量ppm pe级：25,5,1 5 sb级：50,25,5 ff级：0.01 0.1

mf级：0.01 0.03 smf级：0.01 0.01 ak级：0.01 (活性炭) 0.003 p-srf级：(灭菌型) 德国超滤滤芯特点：我们的德国超滤滤芯/超滤滤芯/德国ultrafilter滤芯采用欧洲优质过滤材料和不锈钢骨架，具有过滤效率高、耐腐蚀、强度高、气流阻力低、使用寿命长等特点。德国超滤滤芯/超滤滤芯/德国ultrafilter滤芯最外层采用抗油、耐酸类化学腐蚀的疏水性泡沫套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。

德国超滤ultrafilter滤芯相关链接：

我们根据客户的需要开发了替代超滤过滤器用滤芯。我们的德国超滤滤芯 超滤滤芯

德国ultrafilter滤芯采用欧洲优质过滤材料和不锈钢骨架，具有过滤效率高、耐腐蚀、强度高、气流阻力低、使用寿命长等特点。德国超滤滤芯 超滤滤芯 德国ultrafilter滤芯最外层采用抗油、耐酸类化学腐蚀的疏水性泡沫套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。

我们德国超滤滤芯 超滤滤芯 德国ultrafilter滤芯是完全按原装滤芯外形尺寸规格制作，可直接安装在各级超滤过滤器上。滤芯外观和性能可与原装产品媲美，具有极高的性价比。

c级  
适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppmw/w残留油份含量）第1级  
两根不锈钢孔管，进行10微米机械分离 第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒 t级  
适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒（1.0ppmw/w残留油粉含量）第1级  
纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒 第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质聚结油雾和滤除固态颗粒 a级  
适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒（0.01ppmw/w残留油份含量）第1级  
多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第2级  
多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物 内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒 h级 适用于滤除流  
行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽；可滤小至0.01微米的固态颗粒（0.003ppmw/w残留油份含  
量）第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸汽 第2级  
多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽 多层精细介质，防止污染物游移  
内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移