

# NSC9720 NSC9720 防眩通路灯

产品名称	NSC9720 NSC9720 防眩通路灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NSC9720
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

## 产品详情

### 一. 海洋王nsc9720防眩通路灯适用范围

海洋王nsc9720 为满足铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要，最新研制开发生产的nsc9720型防眩通路灯，广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。

### 二. 海洋王nsc9720防眩通路灯性能特点

海洋王nsc9720 选用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激。避免产生不适和疲劳感。选用的气体放电光源。光效高、寿命长，功率因数大于0.9，透光性好，寿命长达10000小时。

海洋王nsc9720 特殊的表面涂层和密封处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈。多重防震结构设计和高强度合金外壳，确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要在上下180大范围内调节。

### 三. 海洋王nsc9720防眩通路灯技术参数

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9

防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2
进线口螺纹	g3/4, 8~ 10mm
外形尺寸	340x270x208mm
重量	5.1kg

#### 海洋王nsc9720防眩通路灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
nsc9720-j70	mh	70	5500	10000
nsc9720-j100	mh	100	9000	10000
nsc9720-j150	mh	150	13000	10000
nsc9720-n70	hps	70	6000	28500
nsc9720-n100	hps	100	9600	28500

#### 四.海洋王nsc9720防眩通路灯使用方法

1、海洋王nsc9720 根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装，按灯具到220v电源接点的距离，备好相应长度的电缆线。

2、海洋王nsc9720 拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖，将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内，按照接线座上标明的极性，接线，再把引入装置的压紧螺母旋紧。

3、海洋王nsc9720 合上前盖，拧紧上面的两个蝶形螺栓，再将电缆线另一端接通220v电源即可照明。

4、海洋王nsc9720 多灯并联使用时，从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线，再同其他灯具连接；单灯使用时，将闲置的引入装置用堵头塞上。

5、海洋王nsc9720 旋松支架两侧的固定螺钉，可在上下15°范围内调整灯具照明角度。

6、海洋王nsc9720 灯腔内侧配有支撑杆，打开灯盖后可根据需要将其支撑起。

## 五. 海洋王nsc9720防眩通路灯注意事项

1、海洋王nsc9720 运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

2、海洋王nsc9720 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

3、海洋王nsc9720 更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

4、海洋王nsc9720 引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃（如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等）。

警告: 1、海洋王nsc9720 不可直接安装在可燃物上；

2、海洋王nsc9720 更换任何已经裂开的保护屏；

3、海洋王nsc9720 安装和维护灯具时，必须先断开电源；

4、海洋王nsc9720 灯具必须可靠接地。

## 六. 海洋王nsc9720防眩通路灯品质保证

海洋王nsc9720 公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。