

# NTC9210 NTC9210 防震型投光灯

产品名称	NTC9210 NTC9210 防震型投光灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NTC9210
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

## 产品详情

### 一. 海洋王ntc9210防震型投光灯适用范围

海洋王ntc9210 本公司结合市场需要，研制开发的防震型投光灯广泛适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足城市景观以及工程机械、设施等照明需要。

### 二. 海洋王ntc9210防震型投光灯性能特点

- 1.海洋王ntc9210 采用内外抗强震结构设计,有效解决了因强烈震动导致灯泡脱落、灯泡寿命缩短，支架断裂等问题。
- 2.海洋王ntc9210 以高效气体放电灯做光源，灯泡使用寿命长10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。
- 3.海洋王ntc9210 采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈、永不腐蚀。
- 4.海洋王ntc9210 采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。
- 5.海洋王ntc9210 具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。
- 6.海洋王ntc9210 灯具整体散热性好，可减少故障发生机率。

### 三.海洋王ntc9210防震型投光灯技术参数

--	--

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.2 ( ntc9210 ) /1.2 ( ntc9210a )
进线口螺纹	g3/4, 8~ 12mm
外形尺寸	灯体： 420x430mm 镇流器箱：240x220x160mm
重量	灯体：5.2kg 镇流器箱：8.1kg

海洋王ntc9210防震型投光灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
ntc9210/ntc9210a-j250	mh	250	21000	20000
ntc9210/ntc9210a-j400	mh	400	36000	20000
ntc9210/ntc9210a-n250	hps	250	27500	28500
ntc9210/ntc9210a-n400	hps	400	50000	28500

四、海洋王ntc9210防震型投光灯使用方法

1.海洋王ntc9210 根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装和方式后将其固定安装,按灯具到220v电源接点的长度,备好7~10mm的三芯电缆线。

2.海洋王ntc9210 旋下镇流器后盖固定螺钉,打开后盖,然后旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母,将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处,把电缆的l、n、地线对应接线座连接固定,在旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉坚固。

3.海洋王ntc9210 在选定的安装位置上,用8mm膨胀螺栓将灯具和镇流器箱进行安装固定,镇流器可安装在距离灯具安装位置50米范围内。

4.海洋王ntc9210 更换灯泡时,首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母,然后用力向上扳动灯头尾部,打开灯头,旋下坏灯泡换上新灯泡,最后在按相反的顺序将灯头还原。

警告:拆装、维修灯具及更换灯泡时,必须先切断电源。

## 五、 海洋王ntc9210防震型投光灯注意事项

1.海洋王ntc9210 保持灯体、镇流器外壳的清洁,使灯具具有良好的散热性能。

2.海洋王ntc9210 非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。

3.海洋王ntc9210 灯具必须可靠接地。

4.海洋王ntc9210 工作时,电源电压需在220v10%以内,以确保镇流器的使用寿命。