

VEGA系列雷达式物位计品质好质量高

产品名称	VEGA系列雷达式物位计品质好质量高
公司名称	山东华建能源机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VEGA 型号:VEGA系列
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-3236107 13012603339

产品详情

山东华建vega系列雷达式物位计产品种类齐全，质量可靠，vega系列雷达式物位计现货供应，采购请咨询130-1260-3339。

一、工作原理

测量原理：能量很低的极短的微波脉冲通过天线系列发射并接收。雷达波以光速运行，运行时间可以通过电子部件转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保在极短时间内稳定和精确测量。

即使存在虚假反射的时候，最新的微处理技术和独一无二的echofox-软件也可以准确的分析出物位回波。通过输入容器尺寸，可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号，仪表可以空仓调试。

二、产品选型

vegapuls61

应用：小容器内的腐蚀性液体，过程条件简单

测量范围：根据天线尺寸可达10米或20米

天线及材料：一体式，pvdf塑封

过程连接：螺纹，材料：pvdf或pp法兰，材料：pp

过程温度：-40...80

过程压力：-1...3bar(-100...300kpa)

精 度：+/-5mm

频率范围：26ghz

信号输出：4...20ma/hart(两线 / 四线) profibus pa, foundation fieldbus

vegapuls62

应 用：存储容器或过程容器过程条件复杂

测量范围：30米

天线及材料：喇叭口天线或安装导波管

过程连接：螺纹、法兰材料：不锈钢，哈氏合金

过程温度：-40...200

过程压力：-1...40bar(-100...4000kpa)

精 度：+/-3mm

频率范围：26ghz

信号输出：4...20ma/hart(两线 / 四线) profibus pa, foundation fieldbus

vegapuls63

应 用：腐蚀性介质，过程条件非常复杂

测量范围：20米

天线及材料：体式ptfe塑封

过程连接：法兰或卫生连接

过程温度：-40...150

过程压力：-1...16bar(-100...1600kpa)

精 度：+/-3mm

频率范围：26ghz

信号输出：4...20ma/hart(两线 / 四线) profibus pa, foundation fieldbus

vegapuls 65

应 用：腐蚀性液体，简单的过程条件

测量范围：30米

天线及材料：棒式，pvdf或ptfe

过程连接：螺纹或法兰 材料：不锈钢或pvdf

过程温度：-40...150

过程压力：-1 ...16bar(-100...1600kpa)

精 度：+1-10mm

频率范围：6ghz

信号输出：4...20ma/hart(两线 / 四线) profibus pa, foundation fieldbus

vegapuls66

应 用：存储或过程容器，过程条件非常复杂

测量范围：35米

天线及材料：喇叭口天线或安装导波管

过程连接：法兰

材 料：不锈钢或哈氏合金

过程温度：-40...400

过程压力：-1...160bar(-100...16000kpa)

精 度：+/-10mm

频率范围：6ghz

信号输出：4...20ma/hart(两线 / 四线) profibus pa, foundation fieldbus

喇叭口天线的vegapuls68

应 用：液体或固体

测量范围：70米

材 料：不锈钢1.4435，不锈钢1.4435 涂c22，哈氏合金c22

过程连接：螺纹、万向节、法兰

过程温度：-40...200

过程压力：-1 ...40bar(-100...4000kpa)

信号输出：两线制 / 四线制4...20ma/hart 两线制profibus pa, foundationfieldbus

抛物线式天线的vegapuls68

应用：液体或固体

测量范围：70米

材料：不锈钢1.4435，不锈钢1.4435 涂c22，哈氏合金c22

过程连接：万向节、法兰

过程温度：-40...200

过程压力：-1...40bar(-100...4000kpa)

信号输出：两线制 / 四线制4...20ma/vhart 两线制profibus pa, foundationfieldbus