

博思BS-200高品质磁力抛光去毛刺机

产品名称	博思BS-200高品质磁力抛光去毛刺机
公司名称	宁波博维思机电科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:BVS/博思 型号:BS-200 研磨量:32kg
公司地址	宁波市鄞州区集士港镇祝家桥村
联系电话	0574-89015461 18067260902

产品详情

品 牌：bvs/博思

供应设备：拥有自主知识产权的高品质磁力研磨机、去毛刺机、抛光机（可免费试样）

设备介绍:

博思系列磁力抛光机

是利用磁场的力量,引导磨材（磁针）快速旋转运动而研磨工件，达到高效去毛边（批锋）、表面抛光、洗亮、洗净、去氧化膜、去烧结痕、去锈蚀等研磨效果。其主要功能：

- 1、工件表面抛光、抛亮、光滑
- 2、去毛刺、飞边、批锋、毛边
- 3、去氧化膜
- 4、去烧结痕迹、恢复金属本色
- 5、洗清、去金属加工屑、渣
- 6、锋边倒圆滑角
- 7、优化表面电镀、电焊
- 8、金属表面脱漆

设备主要优势：

磁力研磨/磁力抛光没有死角，让所有部位完全研磨；精密小型异形零部件、不规则状零件：去除毛刺（毛边、批锋）、抛光、清洗、倒角、增强面表硬度等研磨同时完成；磨材最小尺寸 0.2mm*3mm 金属零件的孔内、管内、夹缝、死角、直角、螺牙等不规则部位精密研磨；工件相互不碰撞研磨后产品绝不变形，绝不影响精度，绝不损伤表面；机台运行稳定性强、效率高；研磨速度快，平均一次研磨时间约3分至15分钟左右，替换工作快，可在机器运转中进行；成本低，磁针为半永久性磨材，消耗极低，唯一的耗材为研磨液；机身防水防潮设计，操作简单安全，无技术要求，可一人多机操作。

适用行业：

- 1、首饰工艺品；硬质塑料，塑胶。
- 2、自动车床零件，cnc加工件；
- 3、压铸、冲压零件；
- 4、弹簧、弹片零件；
- 5、电子、通信、医疗器械、厨卫零件、服装辅料
- 6、紧固件，精密五金零件等等

适用材质：铜、不锈钢、铝、锌、镁、钛合金、金银饰品、铁、碳钢类等

质量保证：12个月保修、十年品质保证、终身维护、终身技术指导

设备型号：

序号	设备型号	单次容量	设备参数	属性
1	bs-150	0~5kg	尺寸：420*550*800mm 研磨槽尺寸：340*340mm 电源：ac380 重量：55kg 电机功率：750w	

2	bs-150v	0 ~ 6kg	尺寸：500*540*1050mm 研磨槽尺寸：340*340mm 电源：ac220 重量：85kg 电机功率：0 ~ 750w	正反转 变频
3	bs-160	0 ~ 8kg	尺寸：520*660*910mm 研磨槽尺寸：420*420mm 电源：ac380 重量：105kg 电机功率：1.5kw	
4	bs-160v	0 ~ 9kg	尺寸：600*640*1050mm 研磨槽尺寸：420*420mm 电源：ac220 重量：130kg 电机功率：0 ~ 1.5kw	正反转 变频
5	bs-170v	0 ~ 15kg	尺寸：700*740*1050mm	正反转

			研磨槽尺寸：520*520mm 电源：ac220 重量：160kg 电机功率：0 ~ 2.2kw	变频
6	bs-180v	0 ~ 18kg	尺寸：810*850*1050mm 研磨槽尺寸：630*630mm 电源：ac380 重量：225kg 电机功率：0 ~ 4kw	正反转 变频
7	bs-200v	0 ~ 30kg	机身尺寸：1180*620*670mm 控制器尺寸：450*350*1050 研磨槽尺寸：1080*520mm 电源：ac220 重量：300kg 电机功率：0 ~ 4.4kw	正反转 变频

抛光材料：根据客户产品抛光需求定制各种规格抛光材料

供应服务：各类产品抛光、去毛刺、清洗解决方案

优 势：

[锌,铝,铜,钛,不锈钢]精密异形小零部件孔内、管内、螺牙、直角、槽缝等皆可研磨加工，不约束于样品形状，结构复杂的内腔、盲孔类去毛刺、抛光均可取得良好效果，解决传统抛光去毛刺设备工艺盲点。

同类产品比较：具有品质优异、高效便捷、性能稳定、使用寿命长、性价比高等特性。

公司经营理念：

用专心的态度、专业的技能、专注的服务，以更好的质量、更低的价格，为更多用户提供更优质的抛光设备及抛光方案；

核心价值观：诚信，重诺，务实，创新

公司经营方针：精益求精，系统管理，持续改进，用户满意

质量目标：

出厂设备合格率100%，设备维护满意率95%，客户咨询回复率100%——产品质量、服务质量是我们的自尊心