

# 光照恒温摇床

产品名称	光照恒温摇床
公司名称	江苏中和实验仪器制造有限公司
价格	10900.00/台
规格参数	品牌:光照恒温摇床 型号:GHY-111BC
公司地址	江苏省常州市金坛市红山路2号
联系电话	0519-82336283 13306140170

## 产品详情

### 光照恒温摇床 简介：

中和仪器制造在以往制造培养摇床的基础上加以优化，生产处新能源光照恒温摇床。光照恒温摇床是具有模拟自然光调节的多功能培养摇床，广泛用于植物栽培、种子发芽、育苗，组织细胞、微生物的培养，昆虫、小动物的饲养，抗生物的培养、保存及其它恒温、振荡试验。采用微电脑全智能控制系统，功能强大，抗干扰能力强。可实现昼夜1-24个时间段的温度和光照度参数的自由组合，光照度分6级可调，达十段编程。

### 光照恒温摇床 特点：

- 1.集光照、振荡、恒温培养为一体，多功能，投资少，节约使用空间。
- 2.独特驱动系统使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。
- 3.大屏幕背景光液晶显示，中文字幕人机对话功能，同时显示实测值、设定值和机器运行状态。
- 4.智能声光报警环境扫描微处理控制器，据有自我保护、诊断、安全报警功能。
- 5.运行参数可记忆、保护。电源意外断电，来电后自动按原设定程序恢复运行。
- 6.运行参数加密码锁，避免人为误操作。
- 7.独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
- 8.时间可控，可定时或连续运行，最大定时可达999.9小时，显示设定时间和剩余时间，
- 9.专用生物光源，光谱特性好，强度高，发热小，特别适合培养要求。

10.慢启动设计，防止骤然启动造成的摇瓶液体外溅，有效保证定量实验的准确性。

11.智能制冷无霜运行技术，可使设备在低温状态下长时间稳定运行；自动除霜功能。

12.流线型、超大视窗设计，镜面不锈钢内衬和腔体组件。

光照恒温摇床 技术参数：

规格型号	ghy-111ac	ghy-211ac	ghy-111bc	ghy-211bc
控制方式	p.i.d微电脑处理芯片			
振荡器方式	回旋			
显示方式	lcd液晶显示			
回旋频率范围 (rpm)	40~300			
回旋频率精度 (rpm)	± 1			
摇板摆振幅度 (mm)	26			
最大容量	100ml × 66/250ml × 45/ 500ml × 28/1000ml × 18		250ml × 45/500ml × 28/1000ml × 18/ 2000ml × 11/5000ml × 6	
标准配置	500ml × 28		2000ml × 8	
托板尺寸 (mm)	920 × 510			
定时范围 (h)	0~999.9			
温控范围	环境温度+5~60	4~60环境温度25	环境温度+5~60	4~60环境温度25
温控精度	± 0.1			

温度均匀度	±0.5 (37 恒温状态下)			
托盘数量	1块			
外形尺寸	1200 × 740 × 800			
功率	600w	750w	600w	750w
电源	220v 50~60hz			
环境温度要求	5~30			
光照度	0~12000lx 六级可调			

我公司生产的产品均可根据客户需求定制，本产品一年免费保质，一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务，终身提供技术支持和维护。