

XGD高效陶瓷多管除尘器

产品名称	XGD高效陶瓷多管除尘器
公司名称	泊头万恒除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市富镇工业开发区
联系电话	0317-8381222 18732715222

产品详情

xgd/w高效陶瓷多管除尘器主要由设备壳体、净气室、除尘室、进风口、灰斗、排灰口，内部有上花板、下花板、旋风子组合而成。根据所需处理的风量、风压、粉尘粒径粉比重等参数的不同，内装不同规格数量的旋风子。该xgd/w高效陶瓷多管除尘器产品广泛用于工业炉窑废气污染的治理。使治理后的大气污染物排放均达到gb9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》。

含尘气体由除尘器进风口进入除尘室，然后进入各个旋风子，再导向器的作用下，使进入旋风子的废气在离心力的作用下被分离出来，直接落入灰斗。净化后的气体在出气芯管内向上进入净气室，再由出风口排出。

xgd/w高效陶瓷多管除尘器产品特点：

- 1、主要部件-旋风子、导向器、出气管采用陶瓷等材料烧制而成，在高温(达到700)和低温温差变化的情况下不变形，不破裂。
- 2、陶瓷旋风子和导向器表面光滑，不沾灰、不堵塞、耐腐蚀、耐磨损硬度高，使用寿命可达6~8年。
- 3、投资少，其投资额是电收尘器的1/2，管理及维修费用极少，且使用寿命是其它收尘器的三倍以上。
- 4、效率高，阻力小，一级除尘效率可达95%，阻力为800pa，二级除尘效率可达98%,阻力为1200pa.
- 5、对腐蚀性强、温度高的特殊烟气的治理及热能回收更显示出它的优点。操作简单，管理方便，运行费用低，不用采取降温措施，节约用水，大大降低了回收热能的成本。

代号 型号	xtd-1	xtd-2	xtd-4	xtd-6	xtd-8	xtd-10	xtd-15

h4	750	650	600	700	700	900	900
h3	1500	1500	1500	1800	1800	2000	2000
h2	2450	2500	2550	2850	2925	3125	3200
h1	2700	2850	2900	3200	3325	3525	3750
h	2900	3100	3150	3450	3600	3800	4100
l1	420	820	1220	1220	1620	1620	2020
l2	820	820	1220	1620	1620	2020	2420
a=b	200	300	300	300	350	350	500
d	130	130	130	130	130	130	130
a	570	600	1000	1300	1300	1700	2100
外理烟气量m3/h	3000	6000	12000	18000	24000	30000	45000

xgd/w高效陶瓷多管除尘器技术性能：

陶瓷多管除尘器

电话：0317-8381222

传真：0317-8307371

手机：18732715222

网址 www.btwbcc.com

www.hbwhcc.com

邮箱：18732715222@163.com

qq：438745147

地址：河北省泊头市富镇开发区68号

