

液压推溜器YQ100型，液压推溜器，推溜器

产品名称	液压推溜器YQ100型，液压推溜器，推溜器
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司矿山分公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:顺源
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2226672 18369872739

产品详情

液压推溜器又名矿用液压推溜器

一、矿用液压推溜器型号：ty245c/110 ty245c/70 ty245c/90 ty120c/90ty150c/90 ty185c/90 ty77c/90 ty77c/70

二、液压推溜器

主要用途和适用范围：矿用液压推溜器是一种内液双作用的液压机构。可实现煤矿井下炮采工作面或一般机采工作面sgw-150c、sgwd-180p型刮板输送机的推移。如更换底座等零件，也可用于刨煤机的推移。此外，商可以完成采煤工作面的支柱的回收工作。适用用中厚煤层，用外注式单体液压支柱支护的采煤工作面。

三、矿用液压推溜器性能特点：推力大，重量轻；抗弯强度大，推移平稳；密封可靠，维修方便

四、矿用液压推溜器技术特征

额定推力 39.2kn

额定回收拉力 9.3kn

推移速度（手柄往复一次） 17mm

手柄提起 7mm

手柄压下 10mm

最大行程时的纵向倾角

泵体端低时 60°

泵体端高时 14 °

增力倍数 90倍

外形尺寸（活塞杆全收时）

行程600mm 855 × 135 × 210

行程800mm 1055 × 135 × 210

使用重量

行程600mm 32.5kg

行程800mm 38kg

初次注油量

行程600mm 3.3kg

行程800mm 3.86kg

钻孔直径：80mm，外形尺寸：855*135*210

五、yq100型液压推溜器

组成主要由阀盖、阀体、拨叉、阀片、缸体、活塞杆、单向阀（c型用）和支座、双向接头、销轴等零部件组成，此九种推溜器除阀盖、阀体、缸体、活塞杆不同外，其他零部件均可通用。济宁市顺源机械设备有限公司

电话：0537-2226672 手机18369872739 孙经理

传真：0537-2226216

电子邮箱：2980098384@qq.com