

山东高扬程污水泵 山东切割式化粪池污水泵

产品名称	山东高扬程污水泵 山东切割式化粪池污水泵
公司名称	济南蓝升机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝升 型号:WQ
公司地址	山东省济南市历城区奥体中路与工业北路交汇处 东都国际广场2-924
联系电话	86-053188980083 13655317648

产品详情

产品简介：

wq(qw)系列潜水式无堵塞排污泵在引进国外先进技术的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品的先进水平。

qw系列潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品先进技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有独特功能。

该系列泵排出水口径为50 600mm,流量10~7000m³/h,扬程为5 60m,功率为1.5~315kw,通过固体颗粒直径为20~145mm

qw型污水泵参数范围：

流量q 15~3800m³/s

扬程h 5~45m

产品特点：

采用独特的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒

qw型污水泵使用说明：

- 1、电机额定电压380v，频率50hz三相交流电源。
- 2、输送介质温度不超过40oc。
- 3、输送液体介质ph值为 4-10。
- 4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
- 5、输送介质密度小于 $1.2 \times 10^3\text{kg/m}^3$

产品用途：

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

使用条件：

- 1、介质温度不超过60 ；介质重度为 $1\sim 1.3\text{kg/dm}^3$ 。
- 2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/3。
- 3、铸铁材质的使用范围这ph5~9。
- 4、1cr18ni9ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
- 5、使用环境海拔高度不超过1000米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。注：用户如有特殊的温度、介质要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品