

复合自粘橡胶沥青防水卷材

产品名称	复合自粘橡胶沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛 型号:32112
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

hnp复合自粘橡胶沥青防水卷材是采用聚酯复合膜(镀铝、铝塑复合)为表面材料，覆以橡胶沥青胶粘材料，在其上表面或下表面涂一层具有蠕变功能的橡胶沥青自粘材料再覆以硅箔防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材。此材料树脂类高分子强度高、延伸率大和抗衰老等特性的基础上又增加了自粘粘贴、自闭愈合与增强抗载保护功能从而使高分子片材的特有性能与自粘橡胶沥青材料的特性相结合，是地铁、隧道、洞库、地下室的理想的防水材料。

二、产品特点

优异的物理性能：复合自粘橡胶沥青防水卷材具有抗衰老、延伸率大、稳定的尺寸、优异的耐候性、耐腐蚀性！

超强的粘结性能：卷材通过聚合物水泥与混凝土结构层发生化学反应和物理吸附，使卷材与结构层形成远大于物理吸附粘结强度的永久性物理化学粘结层。

优越的防水效果：超强的“锁水”功能、不扩散、维修方便，自愈能力强；

简便的施工工艺：搭接可靠，解决隧道和冬季施工，基层要求低、缩短工期、节约施工成本，与聚合物水泥浆相互作用，形成紧密粘接层。

三、适用范围

(1)、复合自粘橡胶沥青防水卷材各类地下工程的防水抗渗，如地下室、人防工程、地铁等防水工程。

(2)、工业与民用建筑的屋面及外墙防水工程。

(3)、对潮气颇为敏感的粮库、电子车间等的防潮、防水工程。

(4)、沿海地区有海水腐蚀和较大结构变形部位的防水防腐工程。

四、包装、储存与运输

1、运输与储存时，不同类型，规格的产品应分别堆放，不应混杂。

2、避免日晒雨淋，注意通风。

3、存储的温度不应高于45 。

4、卷材平放存储时码放高度不超过五层，立放存储时单层堆放。

5、运输时防止倾斜或侧压，必须时加盖苫布。

6.在正常运输，贮存条件下，产品贮存期自生产之日起至少一年。

五、注意事项

1.卷材应避免太阳暴晒，避免温度过高导致隔离膜难撕开。

2.温度过高时，水泥胶种可以加入适量的保水剂，保证水泥有效固化。

3.如因温度过高隔离膜难揭开，可在隔离膜面淋冷水降温后揭开。

4.铺贴完卷材后，避免上人；水泥胶硬化后才可进行后续施工。

5.施工前，可向宏牛公司咨询，索要说明书或施工方案等资料。

六、规格型号

宽幅：1.0m

厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm

长度：20m

注：其它规格尺寸可由供需双方协商确定