

金彩螺花岗岩漆（真石岩片漆）

产品名称	金彩螺花岗岩漆（真石岩片漆）
公司名称	常德紫荆花建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金彩螺 型号:HG-4004
公司地址	湖南常德石门经济开发区天供山居委会六组（南区邮政局门面）
联系电话	07365156333

产品详情

产品成分：环保丙烯酸树脂、天然石粉、岩片、助剂及水。

配套产品：外墙粗/细腻子，抗碱底漆，罩光防尘面油。

适用范围：高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦。

使用年限：12-15年

装饰效果：

100%纯天然、色泽自然、仿石纹清晰逼真、极富质感，是高档干挂花岗岩石材最佳的替代品。

产品特性

外观色彩：色泽自然，生动逼真，给人以高雅、和谐庄重之美感。

超级仿真：仿真度高达90%，真石效果极为逼真，尊贵气度自然呈现。

适用面广：不只是墙面，即使铝板、玻璃上，也有超强的附着力。

杜绝水白：大雨冲刷或浸泡不发白，可当场置于水中浸泡测试。

超耐候性：在极端自然天气条件下，品质稳定如初。

超级抗污：90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，依然亮丽如新。延伸性：

具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂、另还能防霉、防藻。

用料更省：精确碎石级配，喷涂飞溅浪费极少，比一般产品节约用料20%。

涂装施工：

工具：采用专用石漆喷枪。施工条件：在5 以上，相对湿度85%以下。

底材处理：刮外墙环保腻子，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及ph < 10。

沟逢：以胶带依所需之图形宽度帖好。喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6 - 8kg。
将沟逢之胶带除去，必要时将沟逢上色。清洗：用清水及肥皂清洗施工后的用具。
花岗岩漆包装储存：25kg、75kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。
花岗岩漆理论用量：3.5-5.0公斤/平米

备注：花岗岩漆除展示样板外，可根据顾客来样定做。