

供应YR , YRP , YRF电动葫芦电缆

产品名称	供应YR , YRP , YRF电动葫芦电缆
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:维尔特 型号:YRF
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

本产品适用于交流额定电压300/500v及以下，是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆，尤其适用于电动葫芦、行车和各种探伤设备。

<http://www.welter888.com>

型号	产品名称	额定电压v	芯数	标称截面 mm ²	导体长期允许工
yr	天然丁苯绝缘及护套多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65
yrrp	天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65
yrf	天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65
yrrfp	天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆	300/500	1~20	1.0, 4	65

五：主要技术指标

1. 成品电缆导体(r类)直流电阻(符合gb3956规定)参照附录a表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50m /km。
3. 成品电缆经受交流50hz3.5kv/5min电压试验不击穿。

六：基本电缆规格及结构参数

1. 丁腈绝缘和护套动力扁电缆

线芯*标称截面 (mm ²)	导体结构 (根数*直径) mm	电缆最大外径(mm)
		yvfb
2*1.5	48*0.20	11.4*7.5
2*2.5	51*0.25	14.0 × 9.0
2*4	82*0.25	15.8 × 9.5
2*6	123*0.25	18.2 × 10.8
2*10	204*0.25	21.5 × 12.5
2*16	323*0.25	24.2 × 13.9
2*25	513*0.25	28.5 × 16.2
2*35	722*0.25	31.8 × 18.1
2*50	1026*0.25	36.6 × 20.5
2*70	1406*0.25	41.6 × 23.3
2*95	486*0.50	47.3 × 26.3
2*120	608*0.50	50.8 × 28.1
2*150	760*0.50	56.3 × 31.2
3*1.5	48*0.20	15.8*7.5
3*2.5	51*0.25	18.8 × 9.0
3*4	82*0.25	21.6 × 9.5
3*6	123*0.25	25.8 × 11.3
3*10	204*0.25	32.1 × 13.2
3*16	323*0.25	34.2 × 14.9
3*25	513*0.25	42.3 × 18.2

3*35	722*0.25	46.2 × 19.1
3*50	1026*0.25	55.8 × 22.0
3*70	1406*0.25	66.8 × 26.8
3*95	486*0.50	70.2 × 28.0
3*120	608*0.50	85.5 × 36.0
3*150	760*0.50	95.0 × 35.1
4*1.5	48*0.20	20.5*7.5
4*2.5	945*0.50	25.8 × 9.0
4*4	82*0.25	29.4 × 9.5
4*6	123*0.25	34.1 × 11.8
4*10	204*0.25	40.4 × 12.9
4*16	323*0.25	45.9 × 15.6
4*25	513*0.25	54.1 × 18.1
4*35	722*0.25	58.6 × 20.2
4*50	1026*0.25	83.0 × 26.5