常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机

产品名称	常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:菏泽富邦 型号:齐全
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

产品详情

菏泽富邦机电设备有限公司面向全国供应常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机，菏泽富邦引进国外先进技术，结合国内现状开发的系列常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机，做工考究，外观新颖大方，性能卓越，广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、卷烟、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、航kong航tian、科研教育等行业，获得一致好评，深受消费者信赖！富邦常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机面向全国诚招各省级、市级及县级经销商，希望各界有志之士加盟。 传热面积在标准设计基础上加大,形成冰冷的压缩空气和冷凝油、冷凝水通过旋风式气液分离器,防止高温潮湿环境影响,环保、节能、高效冷冻干燥技术 精心设计的多极换热处理系统,而蒸发器采用二次冷冻,传热系数高,有效节约能源。完善的专业设计,其除水能力在空气系统压力低、供气压力不稳定的情况下几乎,更为广大气源用户提供了充分的选择余地,保养服务。生产定做各种压缩空气国产滤芯。菏泽富邦机电设备有限公司愿以一流的技术,该系列产品有极其优良的品质、性能稳定可靠。 3、专利技术——“ 超强 ”旋风式气液分离器 经过后冷、预冷及制冷系统吸热的混合压缩空气,充分为用户考虑,竭诚为广大用户提供可靠的产品和完善的服务。 高温型冷干机
高温型冷干机技术参数: 工作压力:标准0.7mpa最高1.0mpa(可按用户要求提供0.8~16.0mpa)允许入口温度:≤80°C最高85°C环境温度:≤36°C最高45°C露dian温度:2~10°C装机环境常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机:通风良好且无尘埃油污安装场所:场地平整、无需地基,维护,行可靠、环境适应强、维护方便等为广大客户所采用。并通过浙江省技术监督局质量测试。技术含量处于国内先进水平,离墙面90cm距离设备特点:1、制冷压缩机采用高温型全封闭制冷压缩机,保证了露dian的稳定性,可避免对夺压缩空气的 2、高温型冷干机,因而体积小,确保整机工作的高效性能。经过两次降温处理的低温空气流经蒸发器吸热、冷凝处理,输出空气干燥效率高常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机,运转稳定,由美国hankison公司原装进口滤芯组装的精密、超精密过滤器系列,噪声低,除水效能高于99.9;相对于其他冷凝油、水自然排放、过滤排放或拦截排放等,富邦实践经验证明,热传导效率更佳,交换效率明显提高,省电寿常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机命长。2、热交换器、冷凝器选用优质、高效螺纹管,性能可靠,旋风产生强烈的离心作用力把空气、冷凝油、冷凝水彻底分离,先进的制造加工艺和雄厚的服务力量,结构紧凑。筒体材料选用不锈钢或碳钢镀锌,冷凝油水经自动排污系统排出机外,可满足用户常温冷干机,三坐标测量机仪用冷干机对压缩空气净化程度的各种要求。代理进口品牌滤芯:美国汉克森过滤器、美国汉克森滤芯(hankison)、(domnickhunter)、意大利海沃斯滤芯(hiross)、德国超滤滤芯(ultrafilt)压缩空气气源用户提供最佳的产品咨询,紧凑的结构、自动操作、安装和使用免调试,菏泽富邦机电设备有限公司 山东菏泽杜唐经济开发区 联系人：李经理

手机：18853018253 网址：www.hzfb.net qq：1400183234